

H

內徑車刀 Boring Bar



內徑車刀識別系統 Boring Bar Identification System	H03
刀柄結構、推薦使用領域、材質選定 Shank Construction、Application Range、Material Selection	H04
內徑車刀系列索引表 Index for Boring Bar Series	H05—H13
內徑車刀壓板系列索引表 Index for Double Insert Clamp Boring Bar Series	H14—H16
多功能內徑車刀系列索引表 Index for Multi Function Inner Boring Bar Series	H17
內徑螺紋車刀系列索引表 Index for Carbide Threading Boring Bar Series	H17

◎內徑車刀 Boring Bar Series

SCLC	H18—H24	SVQC	H54—H55
SCZC	H24	FSVJC	H55
SCKC	H25	SVWC	H56
SCLP	H26—H27	SVVC	H56
STUC	H28—H29	SVZC	H57
STFC	H30—H32	SVJB	H58—H59
STWC	H33	SVUB	H60—H61
STUP	H34—H37	SVQB	H62—H63
STFP	H38	FSVJB	H63
NEW STQP	H39	SVWB	H64
STWP	H39	SVVB	H64
STUB	H40—H41	SVZB	H65
STWB	H41	SSSD	H66
SDUC	H42—H45	SSSP	H67
NEW SDQC	H45—H47	SSSC	H68
SDJC	H48	SSKC	H68
SDZC	H49	SWLC	H69
SDWC	H49	NEW SWUB	H70—H71
NEW SVJC	H50—H51		
SVUC	H52—H53		

◎壓板式內徑車刀 Double Insert Clamp Boring Bar Series

NEW ECLN	H73	MWLN	H84
MCLN	H74	EDUN	H85
ECKN	H75	MDUN	H85
MCKN	H75	EDQN	H86
ETUN	H76	MDQN	H86
MTUN	H77—H78	MDZN	H87
ETLN	H78	EVUN	H88
NEW ETFN	H79	MVUN	H88
MTFN	H79	EVQN	H89
NEW ETQN	H80	MVQN	H89
NEW MTQN	H81	EVLN	H90
MTWN	H82	MVLN	H90
EWLN	H83	MSKN	H91

◎內徑倒角車刀

Inner Chamfer	
Boring Bar Series	
NEW PSC	H92

◎內徑螺紋車刀

Carbide Threading	
Boring Bar Series	
SIN	H94—H95
HIN	H96—H97
HIN-O	H98—H99
CIN	H100



4 倍抗震

Quadruple Anti Vibration Resistance

H 模具鋼材質刀架 Tool Steel Shank

高鋼性SKD61材質，四倍抗震伸長量，提升加工尺寸精度，同時獲得良好表面粗度。

High rigid SKD61 shank, four times tool overhang with vibration resistance capability, Improve machining accuracy with good surface roughness.



3 倍抗震

3x Seismic Resistant

S 合金鋼材質刀架 Alloy Steel Shank

最經濟型、高效益的內徑車刀架。

The most economical and efficient boring bar.



5 倍抗震

5-Fold Seismic Resistance

C 鎢鋼材質刀架 Carbide Shank

全鎢鋼刀體，增加刀具鋼性，抑制加工震動，提高加工尺寸及精度，獲得良好的表面粗度。

All carbide material. Increase the rigidity of the tool. Suppress vibration during processing. Improve machining accuracy with good surface roughness.



壓板設計中心出水式

Double Insert Clamp Central Coolant Design

高鋼性SKD61材質，中心出水方式，加強冷卻及排屑效果，有效提升刀片加工壽命。

High rigid SKD61 material, central coolant system, strengthen the cooling and chip removal effect, improve insert processing life effectively.

4 倍抗震

Quadruple Anti Vibration Resistance

H-O 模具鋼刀柄中心出水式 Tool Steel Shank With Oil Hole

3 倍抗震

3x Seismic Resistant

A 合金鋼刀柄中心出水式 Alloy Steel Shank With Oil Hole

內徑車刀識別系統

Boring Bar Identification System


S 32 S-E C L N R 12

- 1 刀柄材質 / 樣式 Construction Features / Type 2 柄部直徑 Shank 3 標準全長 Full Length 4 夾持方式 Clamping System 5 刀片形狀 Insert Shape

- 6 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code 7 離隙角 Relief Angle 8 進刀變換 Version 9 切邊長度 Cutting Edge Length

- 1 刀柄材質 / 樣式 Construction Features / Type 2 柄部直徑 Shank 3 標準全長(mm) Full Length

記號 Symbol	刀柄材質 / 樣式 Construction Features / Type
S	合金鋼 Alloy Steel
A	合金鋼 Alloy Steel(w) : 刀柄中心出水 Centre Coolant
D	防震刀架 Vibrator
C	鎢鋼 Carbide
E	鎢鋼 Carbide (w) : 刀柄中心出水 Centre Coolant
H	模具鋼 Tool Steel
R	迴轉刀頭 Rotating Head



4 夾持方式
Clamping System

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
H	100	P	170	U	350
J	110	Q	180	V	400
K	125	R	200	W	450
M	150	S	250	Y	500
N	160	T	300	X	Special

壓板固定式 Top Clamping	壓塊固定式 Wedge Lock Holding	壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	螺絲鎖緊式 Screw Clamping
C	E	M	S

5 刀片形狀 Insert Shape

記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
S	90° 正方形	90°
T	60° 正三角形	60°
K	55° 平行四邊形	55°
C	80° 菱形	80°
D	55° 菱形	55°
V	35° 菱形	35°
W	80° 桃形	80°

6 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
F	90°	S	45°
J	93°	U	93°
K	75°	V	72.5°
L	95°	W	60°
Q	107.5°	Z	93°

7 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°



8 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction
R	
L	


9 切邊長度 Cutting Edge Length

記號 Symbol	切邊長度 Cutting Edge Length
S	
T	
K	
C, D, V	
W	

刀柄結構特點 Shank Type Construction Features

記號 Symbol	刀柄結構特點 Shank Type Construction Features	圖解 Fig
A	合金鋼柄中心出水式 Alloy Steel Shank With Oil Hole	 帶出水孔 With Oil Hole 合金鋼 Alloy Steel
C	鎢鋼刀柄 Carbide Shank	 鋼 Steel 鎢鋼 Carbide
S	合金鋼刀柄 Alloy Steel Shank	 一般鋼 Alloy Steel
H	模具鋼刀柄 Tool Steel Shank	 模具鋼 Tool Steel
H-O	模具鋼刀柄中心出水式 Tool Steel Shank With Oil Hole	 帶出水孔 With Oil Hole 模具鋼 Tool Steel

按刀柄尺寸劃分的推薦使用領域 Application Range By Shank Type



切削速度	Cutting Speed $V_c=20\sim 200\text{m/min}$
切 深	Depth-of-cut $a_p=0.1\sim 2.0\text{mm}$
進 給 量	Feed Rate $f=0.1\sim 0.3\text{mm/rev}$

※根據被削材、刀具形狀、加工條件等，可實際加工的突出量發生了變化。













※Actual amount of overhang may differ according to work material, tool shape, and machining conditions.




刀柄材質選定 Shank Material Selection














加工方法 Application	銑刀種 Type	合金鋼 Alloy Steel	模具鋼 Tool Steel	鎢 鋼 Carbide
合金鋼 Alloy Steel	淺孔加工($L/D < 3$) Shallow Hole	◎ 經濟性 More economical		
	深孔加工($L/D < 3$) Deep Hole			
模具鋼 Tool Steel	深孔加工($L/D < 4$) Deep Hole		◎	
鎢 鋼 Carbide	深孔加工($L/D < 5$) Deep Hole			◎
利用修光刀刀片的高效率加工 High Efficiency Boring By Wiper Insert				◎
淬火鋼，高硬度材的加工 Hardened Steel				◎
高精度加工 High Precision Boring				◎












內徑車刀系列索引表












Index for Boring Bar Series



刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 80° 菱形 Diamond Type C	S S-SCLC 	 95°	Ø8 Ø14 Ø20 Ø40 Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18 Ø32	H18
	A A-SCLC 		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H19
	H H-SCLC 		Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25	H19
	H-O H-SCLC-O 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H20
	C C-SCLC 	 95°	Ø8 Ø14 Ø25 Ø10 Ø16 Ø12 Ø20	H20
	C C-SCLC 	 93°	Ø4 Ø5	H21
	C C-SCLC 	 95°	Ø6	H21
	C0000-SCLC 	 95°	Ø8	H21
	S S0000-SCLC 	 95°	Ø8 Ø12 Ø16	H22
	H H0000-SCLC 		Ø8 Ø12 Ø16	H22
	S S1000-SCLC 	 93°	Ø10 Ø12	H23
	H H1000-SCLC 		Ø10 Ø12	H23
	H-O H0000-SCLC-O 	 93°	Ø12	H23
	A A0000-SCLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H23
	H H1600-SCLC 	 95°	Ø16	H24

















刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 80° 菱 形 Diamond Type C	S-SCZC 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H24
	S-SCKC 	 75°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H25
	S-SCLP 		Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18 Ø14 Ø20	H26
	H-HSCLP 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H26
	C-C-SCLP 		Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H27






刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 正三角形 Triangular Type T	S S-STUC 	 93°	Ø8 Ø14 Ø25 Ø10 Ø16 Ø32 Ø12 Ø20	H28
	H H-STUC 		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H28
	H-O H-STUC-O 	 93°	Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H29
	C C-STUC 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H29
	S S-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H30
	A A-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H30
	H H-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H31
	H-O H-STFC-O 	 91°	Ø10 Ø12	H31
	C C-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H31
	A A0000-STFC 	 91°	Ø10 Ø12 Ø16	H32
	S S-STWC 	 60°	Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25	H33
	H H-STWC 		Ø8 Ø20 Ø12 Ø16	H33
	H-O H-STWC-O 	 60°	Ø10 Ø12 Ø25	H33
	S S-STUP 	 93°	Ø8 Ø14 Ø20 Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18	H34
	A A-STUP 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H35
	H H-STUP 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H35
	H-O H-STUP-O 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H36







刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 正三角形 Triangular Type T	C C-STUP 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H36 H37
	S S1600-STUP 	 93°	Ø16	H37
	H H1600-STUP 		Ø16	H37
	S S-STFP 	 91°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø16	H38
	H-O H-STFP-O 	 91°	Ø10	H38
	C C-STFP 	 91°	Ø8 Ø10 Ø12	H38
	S S-STFP 		Ø40	H38
	H  S-STQP 	 105°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H39
	S	 60°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H39
		 93°	Ø8 Ø16	H40
	H H0000-STUB 	 93°	Ø8 Ø10 Ø16	H40
	S S-STUB 	 93°	Ø6	H41
	C C0000-STUB 		Ø6 Ø8	H41
	S S0000-STWB 	 60°	Ø8 Ø12	H41
	H  H0000-STWB 		Ø8	H41

刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 55° 菱形 Diamond Type D	S S-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H42
	A A-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H42
	H H-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H43
	H-O H-SDUC-O 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H43
	C C-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H44
	A A0000-SDUC 	 93°	Ø10 Ø12 Ø16	H45
	A A0000-SDQC 	 1075°	Ø10 Ø12 Ø16	H45
	S S-SDQC 	 1075°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H46
	A A-SDQC 	 1075°	Ø10 Ø12 Ø16	H46
	H H-SDQC 	 1075°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H46
	H-O H-SDQC-O 	 1075°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H47
	C  C-SDQC 	 1075°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H47
	S S-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H48
	H H-SDJC 		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H48
	H-O H-SDJC-O 	 95°	Ø16	H48
	C C-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16	H48

刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 55° 菱 形 Diamond Type D	S	S-SDZC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H49
		S-SDWC 	 62.5°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø32 Ø20	H49








刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	S S-SVJC 	 95°	Ø10 Ø19.05 Ø32 Ø12 Ø20 Ø40 Ø16 Ø25	H50
	H H-SVJC 		Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H50
	H-O H-SVJC-O 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H51
	C  C-SVJC 	 95°	Ø12	H51
	S S-SVUC 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H52
	H H-SVUC 		Ø32	H52
	H-O H-SVUC-O 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H53
	S S-SVQC 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H54
	H H-SVQC-O 	 117.5°	Ø16 Ø20 Ø25	H54
	H-O H-SVQC-O 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H55
	S S-FSVJC 	 93°	Ø16 Ø20 Ø25	H55
	H-O H-SVWC-O 	 72.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø25	H56
	S-SVVC 	 72.5°	Ø25 Ø32 Ø40	H56
	S S-SVZC 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H57
	S-SVJB 	 95°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H58
	H H-SVJB 		Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H58
	H-O H-SVJB-O 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H59

刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	S	S-SVUB 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H60
	H	H-SVUB 		Ø32	H60
	H-O	H-SVUB-O 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H61
	S	S-SVQB 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H62
	H	H-SVQB-O 	 117.5°	Ø16 Ø20 Ø25	H62
	H-O	H-SVQB-O 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H63
	S	S-FSVJB 	 93°	Ø16 Ø20 Ø25	H63
	H-O	H-SVWB-O 	 72.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø25	H64
S		S-SVVB 	 72.5°	Ø32 Ø40	H64
		S-SVZB 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H65





刀片形狀 Insert Type	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 正方形 Square Type S	S-SSSD 	 45°	Ø12	H66
	S-SSSP 	 45°	Ø12	H67
	S-SSSC 	 45°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø32 Ø20	H68
	S-SSKC 	 75°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø20	H68
 桃形 Hexagonal Type W	S-SWLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H69
	S0000-SWUB 	 93°	Ø10 Ø12 Ø16	H70
	H H0000-SWUB 	 93°	Ø16	H70
	S S-SWUB 	 93°	Ø6	H71
	H H-SWUB 		Ø8	H71
	C C0000-SWUB 		Ø5 Ø6 Ø8	H71

內徑車刀壓板系列索引表

Index for Double Insert Clamp Boring Bar Series


刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 80° 菱形 Diamond Type C	E-Type	S S-ECLN 	 95°	Ø32 Ø60 Ø40 Ø63 Ø50	H73
		H H-ECLN 		Ø40	H73
		H-O  H-ECLN-O 		Ø32 Ø40	H73
	M-Type	S S-MCLN 	 95°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H74
		H-O H-MCLN-O 		Ø20 Ø25 Ø32	H74
	E-Type	S-ECKN 	 75°	Ø32 Ø40 Ø50	H75
 正三角形 Triangular Type T	E-Type	S S-ETUN 	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø60 Ø40 Ø63	H76
		H  H-ETUN 		Ø25 Ø60 Ø40 Ø50	H76
		H-O H-ETUN-O 		Ø25 Ø32	H76
	M-Type	S S-MTUN 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H77
		H H-MTUN 		Ø20	H77
		H-O H-MTUN-O 		Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H78
	E-Type	S S-ETLN 	 95°	Ø20 Ø25	H78
		H  S-ETFN 	 91°	Ø40	H79
		H H-ETFN 		Ø40	H79

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 正三角形 Triangular Type T	M-Type	S	S-MTFN 	 91°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H79
	E-Type	S	S-ETQN 	 105°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H80
		H	NEW H-ETQN 		Ø20 Ø25 Ø40	H80
	M-Type	S	S-MTQN 	 105°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H81
		H	NEW H-MTQN 		Ø20 Ø25	H81
		S	S-MTWN 		Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H82
 桃形 Hexagonal Type W	E-Type	S	S-EWLN 	 95°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H83
		H	H-EWLN 		Ø40	H83
		H-O	H-EWLN-O 		Ø20 Ø25 Ø32	H83
	M-Type	S	S-MWLN 	 95°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H84
		H-O	H-MWLN-O 		Ø20 Ø25 Ø32	H84
 55°菱形 Diamond Type D	E-Type		S-EDUN 	 93°	Ø40 Ø50	H85
	M-Type		S-MDUN 	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H85
	E-Type	S	S-EDQN 	 1075°	Ø40 Ø50	H86
	M-Type		S-MDQN 	 1075°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H86
			S-MDZN 	 93°	Ø32 Ø40 Ø50	H87

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	E-Type	S	S-EVUN 	 93°	Ø40 Ø50	H88
	M-Type		S-MVUN 	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H88
	E-Type		S-EVQN 	 1175°	Ø40 Ø50	H89
	M-Type		S-MVQN 	 1175°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H89
	E-Type		S-EVLN 	 95°	Ø40 Ø50	H90
	M-Type		S-MVLN 	 95°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H90
 正方形 Square Type S	M-Type	S	S-MSKN 	 75°	Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50	H91


多功能內徑車刀系列索引表



Index for Multi Function Inner Boring Bar Series

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 正方形 Square Type S	S-Type	S  PSC 	 45°	Ø12 Ø16	H92

內徑螺紋車刀系列索引表

Index for Carbide Threading Boring Bar Series

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀柄形狀及材質記號 Shank Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 (mm) Shank	頁碼 Page
 外徑牙刀 External Threading ER / IR	S-Type	S SIN 		Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50	H94 H95
		H HIN 		Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H96 H97
		H-O HIN-O 		Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H98 H99
		C CIN 		Ø6 Ø12 Ø8 Ø16 Ø10	H100



材質 Shank

圖解 Fig

S



材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)									刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF						
S	S08K-SCLCR/L06-09	● ●	9	7	8	125	4.5	13			CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S08K-SCLCR/L06-095	● ●	9.5	7	8	125	5	12						
	S08K-SCLCR/L06-10	● ●	10	7	8	125	5.5	13						
	S10K-SCLCR/L06-12	● ●	12	9	10	125	6	12			CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	S12M-SCLCR/L06-14	● ●	14	11	12	150	7	12						
	S16Q-SCLCR/L06-18	● ●	18	15	16	180	9	9						
	S12M-SCLCR/L09-14	● ●	14	11	12	150	7	14			CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S12M-SCLCR/L09-16	● ●	16	11	12	150	8.5	13						
	S14M-SCLCR/L09-16	● ●	16	13	14	150	8	12						
	S16Q-SCLCR/L09-18	● ●	18	15	16	180	9	9						
	S18Q-SCLCR/L09-20	● ●	20	17	18	180	10	9						
	S20R-SCLCR/L09-22	● ●	22	18	20	200	11	10						
	S25R-SCLCR/L09	● ●	31	23	25	200	17	7						
	S32S-SCLCR/L09	● ●	35	30	32	250	18	6						
	S40T-SCLCR/L09	● ●	43	37	40	300	22	6						
	S20R-SCLCR/L12-22	● ●	22	18	20	200	11	10			CC□□ 1204□□	CS50	T-20	
	S25R-SCLCR/L12	● ●	31	23	25	200	17	7						
	S32S-SCLCR/L12	● ●	35	30	32	250	18	6						
	S40T-SCLCR/L12	● ●	43	37	40	300	22	6						

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SCLC 內徑加工車刀

Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95° S-Type





寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
A	A08K-SCLCR/L06-10	● ●	10	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	A10K-SCLCR/L06-12	● ●	12	9	10	125	6	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	A12M-SCLCR/L06-14	● ●	14	11	12	150	7	12				
	A16Q-SCLCR/L09-18	● ●	18	15	16	180	9	9				
	A20R-SCLCR/L09-22	● ●	22	18	20	200	11	10	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	A25R-SCLCR/L09	● ●	31	23	25	200	17	7				
H	H08K-SCLCR/L06-09	● ●	9	7	8	125	4.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	H08K-SCLCR/L06-10	● ●	10	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	H10K-SCLCR/L06-12	● ●	12	9	10	125	6	12				
	H12M-SCLCR/L06-14	● ●	14	11	12	150	7	12				
	H16Q-SCLCR/L06-18	● ●	18	15	16	180	9	9				
	H12M-SCLCR/L09-16	● ●	16	11	12	150	8.5	13	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	H16Q-SCLCR/L09-18	● ●	18	15	16	180	9	9				
	H20R-SCLCR/L09-22	● ●	22	18	20	200	11	10				
	H25R-SCLCR/L09	● ●	31	23	25	200	17	7				
	H25R-SCLCR/L09-28	● ●	28	23	25	200	14	7				
	H32S-SCLCR/L09	● ●	35	30	32	250	18	6				
	H40T-SCLCR/L09	● ●	43	37	40	300	22	6				
	H32S-SCLCR/L12	●	35	30	32	250	18	6	CC□□ 1204□□	CS50	T-20	

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H-O	H08K-SCLCR/L06-09-O	●	●	9	7	8	125	4.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	H08K-SCLCR/L06-10-O	●		10	7	8	125	5.5	13				
	H10K-SCLCR/L06-12-O	●		12	9	10	125	6	12				
	H12M-SCLCR/L06-14-O	●		14	11	12	150	7	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	H16Q-SCLCR/L06-18-O	●		18	15	16	180	9	9				
	H12M-SCLCR/L09-16-O	●		16	11	12	150	8.5	13				
	H16Q-SCLCR/L09-18-O	●		18	15	16	180	9	9				
	H20R-SCLCR/L09-22-O	●		22	18	20	200	11	10	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SCLCR/L09-O	●	●	31	23	25	200	17	7				
	H25R-SCLCR/L09-28-O	●		28	23	25	200	14	7				
C	C08K-SCLCR/L06-09	●	●	9	7.4	8	125	4.3	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	C08K-SCLCR/L06-10	●		10	7.4	8	125	5.5	13				
	C10H-SCLCR/L06-12	●	●	12	9.4	10	100	6	12				
	C10M-SCLCR/L06-12	●		12	9.4	10	150	6	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	C10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	9.4	10	125	6	12				
	C12Q-SCLCR/L06-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12				
	C12Q-SCLCR/L09-16	●	●	16	11.4	12	180	8.5	13				
	C14N-SCLCR/L09	●		16	13.4	14	160	8	12				
	C16R-SCLCR/L09-18	●	●	18	15	16	200	9	9	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	C20S-SCLCR/L09-22	●	●	22	19	20	250	11	10				
	C25T-SCLCR/L09	●		31	24	25	300	17	7				

● 刀柄材質詳解請參閱H4

● Shank type detailed description page-H4

● 套筒需另購→參考M05-M10頁

● Sleeve refer page-M05-M10

● A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.


● S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

● H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.

● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

CC

- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks. * Sell in China Oloy. ◎ Sell in Taiwan Oloy.
- ◆材質介紹→參考A04頁 Grade Ref. Page-A04
- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A09頁 Chipbreaker Ref. Page-A06-A09
- ◆切削條件→參考A10頁 Cutting condition Ref. Page-A10



塗層硬質合金 Carbide Coated
金屬陶瓷 Cermet



形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刀長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P							T1500A
							ECF3015	ECF3035	ECF4100	ECF2100	* BEF607	* AG530U		
	CCET03X104L-FY	0.4	3.55	3.5	1.4	1.9						●	●	
	CCET04X104L-FY	0.4	4.37	4.3	1.8	2.3						●	●	

SCLC 小徑內孔加工車刀

Mini Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93



材質 Shank	圖解 Fig
C	

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工長 DMIN	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L										
C	C04G-SCLCR/L03-05	●	●	5	3.5	4	90	2.5	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6	
	C05H-SCLCR/L03-06	●	●	6	4.5	5	100	3	15				

SCLC 小徑內孔加工車刀

Mini Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95



圖解 Fig	刀桿形狀 Geometry
Fig1	
Fig2	

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小加工長 DMIN	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	頸徑 DN	刀頭全長 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench
			R	L											
C	C06J-SCLCR/L04-07	1	●	●	7	5.5	6	—	—	110	3.5	15	CC□□ 04X1□□	CS22	T-7
	C0807K-SCLCR/L06-08	2	●	●	8	7.4	8	7	28	125	4	18	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SCLC 小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	頸徑 DN	刀頭 長度 LH	標準 長度 LF	刀尖 距離 WF	徑向前角 GMAF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench
		R	L											
S	S0807K-SCLCR/L06	●		9	7	8	7	18	125	4.2	18	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8
	S1206K-SCLCR/L04	●	●	7	11	12	6.2	15	125	3.5	15	CC□□ 04X1□□	CS22	T-7
	S1607K-SCLCR/L06-08	●	●	8	15	16	7	15	125	4	15			
	S1608K-SCLCR/L06-09	●	●	9	15	16	7.9	15	125	4.5	15	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8
	S1609K-SCLCR/L06-10	●	●	10	15	16	8.7	15	125	5	15			
	S1610K-SCLCR/L06-12	●	●	12	15	16	10.4	15	125	6	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8
H	H0807K-SCLCR/L06-08	●	●	8	7	8	7	28	125	4	15	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8
	H1206K-SCLCR/L04	●	●	7	11	12	6.2	14	125	3.5	15	CC□□ 04X1□□	CS22	T-7
	H1607K-SCLCR/L06-08	●	●	8	15	16	7	15	125	4	15			
	H1608K-SCLCR/L06-09	●	●	9	15	16	7.9	15	125	4.5	15	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8
	H1609K-SCLCR/L06-10	●		10	15	16	8.7	15	125	5	15			
	H1610K-SCLCR/L06-12	●	●	12	15	16	10.4	15	125	6	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SCLC 小徑內孔加工車刀

Mini Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小加工徑 DMIN	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	頸徑 DN	刀頭長度 LH	標準長度 LF	刀尖距離 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench
S	S1004K-SCLCR/L03	● ●	5	9	10	4.4	12	125	2.4	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6
	S1204H-SCLCR/L03	● ●	5	11	12	4.3	7	100	2.5	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6
H	H1004K-SCLCR/L03	● ●	5	9	10	4.4	18	125	2.4	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6
	H1204H-SCLCR/L03	● ●	5	11	12	4.3	8	100	2.5	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6
H-O	H1204H-SCLCR/L03-O	●	5	11	12	4.3	8	100	2.5	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6

SET-SCLC 小徑內孔加工車刀

Boring Bar with Coolant SET

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	頸徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0608H-SCLCR/L06	●	●	8	7	8	7	25	100	4	13	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	A0810J-SCLCR/L06	●	●	11	9	10	8	32	110	6	12				
	A1012K-SCLCR/L06	●	●	13	11	12	10	38	125	7	12				
	A1216M-SCLCR/L06	●	●	16	15	16	12	50	150	9	9				
	A0816SET-SCLCR/L	●	●	A0608H-SCLCR/L06 * 1 A0810J-SCLCR/L06 * 1			A1012K-SCLCR/L06 * 1 A1216M-SCLCR/L06 * 1			CS25 * 6 T-8 * 1					


- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type

SCLC 內孔深度加工車刀
Inner Depth Processing Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



材質 Shank


圖解 Fig

H




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	柄部 直徑 DCON	頸徑 DN	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
H	H1609N-SCLCR/L06-19	●		11	15	16	9	19	160	9.5	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	

SCZC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



材質 Shank

圖解 Fig

S



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S08K-SCZCR/L06	● ●		12	7	8	125	6.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S10K-SCZCR/L06	● ●		14	9	10	125	7.5	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	S12M-SCZCR/L06	● ●		16	11	12	150	8.5	10				
	S16Q-SCZCR/L09	● ●		21	15	16	180	11.5	10				
	S20R-SCZCR/L09	● ●		25	18	20	200	13.5	8	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SCZCR/L09	● ●		30	23	25	200	16	6				



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SCKC 內徑加工車刀 Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75 S-Type





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-SCKCR/L06-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S10K-SCKCR/L06-12	●	●	12	9	10	125	6	12				
	S12M-SCKCR/L06-14	●	●	14	11	12	150	7	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	S16Q-SCKCR/L06-18	●	●	18	15	16	180	9	9				
	S12M-SCKCR/L09-16	●	●	16	11	12	150	8.5	13				
	S16Q-SCKCR/L09-18	●	●	18	15	16	180	9	9	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SCKCR/L09-22	●	●	22	18	20	200	11	10				
	S25R-SCKCR/L09-28	●	●	28	23	25	200	14	7				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SCLP 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	



材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)												刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角								
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF								
S	S10K-SCLPR/L08-12	●	●	12	9	10	125	6	10	CP□□ 0802□□	CS30	T-10					
	S12M-SCLPR/L08-14	●	●	14	11	12	150	7	8								
	S12M-SCLPR/L09-14	●		14	11	12	150	7	8								
	S12M-SCLPR/L09-16	●		16	11	12	150	8.5	6								
	S14M-SCLPR/L09-16	●	●	16	13	14	150	8.5	9								
	S16Q-SCLPR/L09-18	●	●	18	15	16	180	9	9	CP□□ 0903□□	CS35	T-15					
	S18Q-SCLPR/L09-20	●	●	20	17	18	180	10	9								
	S20R-SCLPR/L09-22	●	●	22	18	20	200	11	7								
	S25R-SCLPR/L09	●	●	31	23	25	200	17	7								
H	H10K-SCLPR/L08-12	●	●	12	9	10	125	6	10	CP□□ 0802□□	CS30	T-10					
	H12M-SCLPR/L08-14	●	●	14	11	12	150	7	8								
	H12M-SCLPR/L09-16	●	●	16	11	12	150	8.5	8								
	H12M-SCLPR/L09-18	●		18	11	12	150	9	10								
	H16Q-SCLPR/L09-18	●	●	18	15	16	180	9	9								
	H16Q-SCLPR/L09-19	●		19	15	16	180	9.5	8	CP□□ 0903□□	CS35	T-15					
	H20R-SCLPR/L09-22	●	●	22	18	20	200	11	7								
	H25R-SCLPR/L09-28	●		28	23	25	200	14	7								
	H25R-SCLPR/L09			31	23	25	200	17	7								

※ 請接下一頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.


SCLP 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
C	C10M-SCLPR/L08-12	●	●	12	9.4	10	150	6	10	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	C12Q-SCLPR/L08-14	●	●	14	11.4	12	180	7	8				
	C12Q-SCLPR/L09-16	●	●	16	11.4	12	180	8	8	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	C16R-SCLPR/L09-18	●	●	18	15	16	200	9	9				
	C20S-SCLPR/L09-22	●	●	22	19	20	250	11	7				
	C25T-SCLPR/L09	●	●	31	24	25	300	17	7				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	最小加工徑 DMIN	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF					
S	S08K-STUCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7		
	S10K-STUCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10					
	S10K-STUCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8		
	S12M-STUCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12					
	S14M-STUCR/L11-16	●	●	16	13	14	150	8	8					
	S16Q-STUCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6					
	S20R-STUCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8					
	S20R-STUCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15		
	S25R-STUCR/L16	●	●	31	23	25	200	17	6					
	S32S-STUCR/L16	●	●	35	30	32	250	17.5	4					
H	H08K-STUCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7		
	H10K-STUCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10					
	H10K-STUCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8		
	H12M-STUCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12					
	H16Q-STUCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6					
	H20R-STUCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8					
	H20R-STUCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15		
	H25R-STUCR/L16-28	●	●	28	23	25	200	14	6					
	H25R-STUCR/L16-28A	●		28	23	25	200	14	6					
	H25R-STUCR/L16	●		31	23	25	200	17	6					



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STUC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Shaw


93° S-Type


材質 Shank	圖解 Fig
H-O	
C	


寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H-O	H08K-STUCR/L09-10-O	●		10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STUCR/L09-12-O	●		12	9	10	125	6	10				
	H10K-STUCR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STUCR/L11-14-O	●		14	11	12	150	7	12				
	H16Q-STUCR/L11-18-O	●		18	15	16	180	9	6				
	H20R-STUCR/L11-22-O	●		22	18	20	200	11	8				
	H20R-STUCR/L16-22-O	●		22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	H25R-STUCR/L16-28-O	●		28	23	25	200	14	6				
	H32S-STUCR/L16-O	●		35	30	32	250	17.5	4				
C	C08K-STUCR/L09-10	●		10	7.4	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	C10M-STUCR/L09-12	●		12	9.4	10	150	6	10				
	C10M-STUCR/L11-12	●		12	9.4	10	150	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	C12Q-STUCR/L11-14	●		14	11.4	12	180	7	12				
	C16R-STUCR/L11-18	●		18	15	16	200	9	6				
	C20S-STUCR/L11-22	●		22	19	20	250	11	8				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type STFC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STFCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10				
	S12M-STFCR/L09-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	S10K-STFCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S12M-STFCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	S16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6				
	S20R-STFCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8				
	S20R-STFCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S25R-STFCR/L16	●	●	31	23	25	200	17	6				
A	A08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	A10K-STFCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	A12M-STFCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	A16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6				



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STFC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Shaw



91 S-Type


材質 Shank	圖解 Fig
H	
H-O	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
				最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF				
H	H08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STFCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10				
	H12M-STFCR/L09-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	H10K-STFCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STFCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	H16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6				
	H20R-STFCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8				
	H20R-STFCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
H25R-STFCR/L16			31	23	25	200	17	6					
H-O	H10K-STFCR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STFCR/L11-14-O	●		14	11	12	150	7	12				
C	C08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7.4	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	C10M-STFCR/L09-12	●	●	12	9.4	10	150	6	10				
	C12Q-STFCR/L09-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12				
	C12Q-STFCR/L11-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	C16R-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	200	9	6				
	C20S-STFCR/L11-22	●	●	22	19	20	250	11	8				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SET-STFC 小徑內孔加工車刀
Boring Bar with Coolant SET本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°



寸法 Dimension(mm)





材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0810J-STFCR/L11	●	●	11	9	10	7	32	110	7	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	A1012K-STFCR/L11	●	●	13	11	12	9	38	125	9	9				
	A1216M-STFCR/L11	●	●	16	15	16	11	50	150	11	9				
	A1016SET-STFCR/L	●	●	A0810J-STFCR/L11*1 A1012K-STFCR/L11*1				A1216M-STFCR/L11*1				CS25*6 T-8*1			

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STWC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°


材質 Shank	圖解 Fig	刀桿形狀 Geometry
S	Fig1	
	Fig2	
H	Fig1	
	Fig2	
H-O	Fig1	
	Fig2	

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小加工徑 DMIN	最大加工溝槽深度 CDX	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S08K-STWCR/L09	2	● ●	12	2	7	8	125	6.5	9	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STWCR/L09	2	● ●	14	2	9	10	125	7.5	9				
	S10K-STWCR/L11	2	● ●	14	2	9	10	125	7.5	7				
	S12M-STWCR/L11	2	● ●	16	2.5	11	12	150	9	9	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S16Q-STWCR/L11	2	● ●	21	3.5	15	16	180	12	6				
	S20R-STWCR/L11	2	● ●	24	2.5	18	20	200	13	6				
	S25R-STWCR/L16	1	● ●	31	5	23	25	200	17	7				
	S32S-STWCR/L16	2	● ●	37	3.5	30	32	250	20	4	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S40T-STWCR/L16	2	● ●	45	3.5	37	40	300	24	0				
H	H08K-STWCR/L09	2	● ●	12	2	7	8	125	6.5	9	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H12M-STWCR/L11	1	● ●	16	2.5	11	12	150	9	9				
	H16Q-STWCR/L11	1	● ●	21	3.5	15	16	180	12	6	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H20R-STWCR/L11	1	● ●	24	2.5	18	20	200	13	6				
H-O	H10K-STWCR/L11-O	2	● ●	14	2	9	10	125	7.5	7	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STWCR/L11-O	2	● ●	16	2.5	11	12	150	9	9				
	H25R-STWCR/L16-O	1	● ●	31	5	23	25	200	17	7	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	

● 刀柄材質詳解請參閱H4

● Shank type detailed description page-H4

● 套筒需另購→參考M05-M10頁

● Sleeve refer page-M05-M10

● A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.



● S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

● H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.

● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type
STUP 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93



寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S08K-STUPR/L08-10	● ●	10	7	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	S08K-STUPR/L09-10	● ●	10	7	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	S10K-STUPR/L09-12	● ●	12	9	10	125	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S12M-STUPR/L09-14	● ●	14	11	12	150	7	12				
	S10K-STUPR/L11-12	● ●	12	9	10	125	6	8				
	S12M-STUPR/L11-14	● ●	14	11	12	150	7	8				
	S14M-STUPR/L11-16	● ●	16	13	14	150	8.5	6				
	S16Q-STUPR/L11-18	● ●	18	15	16	180	9	4	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S18Q-STUPR/L11-20	● ●	20	17	18	180	10	4				
	S20R-STUPR/L11-22	● ●	22	18	20	200	11	4				
	S25R-STUPR/L11-28	● ●	28	23	25	200	14	4				
	S20R-STUPR/L1604-22	● ●	22	18	20	200	11	6	TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-STUPR/L1604-28	● ●	28	23	25	200	14	7				
	S20R-STUPR/L1603-22	● ●	22	18	20	200	11	6	TP□□ 1603□□	CS35	T-15	
	S25R-STUPR/L1603-28	● ●	28	23	25	200	14	7				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STUP 內徑加工車刀
Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



材質 Shank	圖解 Fig
A	
H	

寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
A	A08K-STUPR/L09-10	● ●	10	7	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	A10K-STUPR/L09-12	● ●	12	9	10	125	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	A12M-STUPR/L09-14	● ●	14	11	12	150	7	12				
	A12M-STUPR/L11-14	● ●	14	11	12	150	7	8				
	A16Q-STUPR/L11-18	● ●	18	15	16	180	9	4	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	A20R-STUPR/L11-22	● ●	22	18	20	200	11	4				
H	H08K-STUPR/L08-10	● ●	10	7	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H08K-STUPR/L09-10	● ●	10	7	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	H10K-STUPR/L09-12	● ●	12	9	10	125	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	H12M-STUPR/L09-14	● ●	14	11	12	150	7	12				
	H10K-STUPR/L11-12	● ●	12	9	10	125	6	8				
	H12M-STUPR/L11-14	● ●	14	11	12	150	7	8				
	H16Q-STUPR/L11-18	● ●	18	15	16	180	9	4	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	H20R-STUPR/L11-22	● ●	22	18	20	200	11	4				
	H25R-STUPR/L11-28	●	28	23	25	200	14	4				
	H20R-STUPR/L1604-22	● ●	22	18	20	200	11	6	TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H25R-STUPR/L1604-28	●	28	23	25	200	14	7				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.



- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type **STUP** 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H-O	H08K-STUPR/L08-10-O	●		10	7	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H08K-STUPR/L09-10-O	●		10	7	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	H10K-STUPR/L09-12-O	●		12	9	10	125	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	H12M-STUPR/L09-14-O	●		14	11	12	150	7	12				
	H10K-STUPR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	8				
	H12M-STUPR/L11-14-O	●		14	11	12	150	7	8				
	H16Q-STUPR/L11-18-O	●		18	15	16	180	9	4	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	H20R-STUPR/L11-22-O	●		22	18	20	200	11	4				
	H25R-STUPR/L11-28-O	●	●	28	23	25	200	14	4				
	H20R-STUPR/L1604-22-O	●		22	18	20	200	11	6	TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
C	C08K-STUPR/L08-09	●		9	7.4	8	125	4.5	10				
	C08K-STUPR/L08-10	●	●	10	7.4	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	C08H-STUPR/L08-10	●		10	7.4	8	100	5.5	6				
	C08K-STUPR/L09-10	●	●	10	7.4	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	C10M-STUPR/L09-12	●	●	12	9.4	10	150	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	C12Q-STUPR/L09-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12				
	C10K-STUPR/L11-12	●	●	12	9.4	10	125	6	8				
	C10M-STUPR/L11-12	●	●	12	9.4	10	150	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C10H-STUPR/L11-12	●		12	9.4	10	100	6	8				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.



- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STUP 內徑加工車刀
Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
C	C12N-STUPR/L11-14	●		14	11.4	12	160	7	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C12Q-STUPR/L11-14	●	●	14	11.4	12	180	7	8				
	C16N-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	160	9	4				
	C16Q-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	4				
	C16R-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	200	9	4				
	C20S-STUPR/L11-22	●		22	19	20	250	11	4				
	C25T-STUPR/L11	●		32	24	25	300	17	4				

STUP 小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



93°



寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	標準 全長	刀頭 長度	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LF	LH	WF	GMAF				
S	S1609J-STUPR/L08-10	●	●	10	15	16	8.7	110	15	5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	S1610K-STUPR/L11-12	●	●	12	15	16	10.4	125	15	6	10	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
H	H1609J-STUPR/L08-10	●	●	10	15	16	8.7	110	15	5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H1610K-STUPR/L11-12	●	●	12	15	16	10.4	125	15	6	10	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type STFP 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91

材質 Shank	圖解 Fig
S	
H-O	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	GAMF				
S	S10K-STFPR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	9	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S10K-STFPR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S12M-STFPR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	8				
	S16Q-STFPR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	4				
	S20R-STFPR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	4				
H-O	H10K-STFPR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
C	C08K-STFPR/L09-10	●		10	7.4	8	125	5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	C10M-STFPR/L11-12	●		12	9.4	10	150	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C12Q-STFPR/L11-14	●		14	11.4	12	180	7	8				

STFP 內徑端面切槽刀
Face Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

材質 Shank	圖解 Fig
S	

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)											刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock		端面槽 最大加工	端面槽 最小加工	最大加工 溝槽深度	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度						
		R	L	DAXX	DAXN	CDX	H	DCON	LF	WF						
S	S40M-STFPR/L11-R45	●		120	45	30	39	40	150	20.5	TP□□ 1103□□	CS30	T-10			

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.




●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STQP 內徑加工車刀
Boring Bar



 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105° S-Type

新品上市
New Arrival

New Arrival														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF					
NEW H NEW NEW NEW NEW	H10K-STQPR/L11-12			12	9	10	125	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10		
	H12M-STQPR/L11-14			14	11	12	150	7	8					
	H16Q-STQPR/L11-18			18	15	16	180	9	4					
	H20R-STQPR/L11-22			22	18	20	200	11	4					
	H25R-STQPR/L11-28			28	23	25	200	14	4					

STWP 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°






材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	最小加工徑 DMIN	最大加工 溝槽深度 CDX	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF				
S	S08K-STWPR/L09	●	●	11	2	7	8	125	6.5	6	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	S10K-STWPR/L09	●	●	14	2	9	10	125	7.5	6	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S10K-STWPR/L11	●	●	14	2	9	10	125	7.5	7				
	S12M-STWPR/L11	●	●	16	2.5	11	12	150	9	9	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S16Q-STWPR/L11	●	●	21	3.5	15	16	180	12	6				
	S20R-STWPR/L11	●	●	24	2.5	18	20	200	13	3				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type **STUB** 小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



材質 Shank	圖解 Fig	刀桿形狀 Geometry
S	Fig1	
	Fig2	
H	Fig1	
	Fig2	

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	頸徑	標準全長	刀頭長度	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
			R	L	DMIN	H	DCON	DN	LF	LH	WF	GMAF				
S	S0806K-STUBR/L06-07-L20	1	●	●	7	7	8	6.6	125	20	3.5	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S08K-STUBR/L06-08	2	●	●	8	7	8	—	125	—	4	15				
	S08K-STUBR/L06-09	2	●	●	9	7	8	—	125	—	4.5	15				
	S1606J-STUBR/L06-07	1	●	●	7	15	16	6.2	110	15	3.5	18				
	S1607J-STUBR/L06-08	1	●	●	8	15	16	7	110	15	4	18				
	S1608J-STUBR/L06-09	1	●	●	9	15	16	8.4	110	15	4.5	12				
	S1609J-STUBR/L06-10	1	●	●	10	15	16	9.3	110	15	5	12				
H	H0806K-STUBR/L06-07-L20	1	●	●	7	7	8	6.6	125	20	3.5	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	H08K-STUBR/L06-09	2	●	●	9	7	8	—	125	—	4.5	15				
	H10J-STUBR/L06-08	1	●		8	9	10	7	110	27	4	15				
	H1606J-STUBR/L06-07	1	●	●	7	15	16	6.2	110	15	3.5	18				
	H1607J-STUBR/L06-08	1	●	●	8	15	16	7	110	15	4	18				
	H1608J-STUBR/L06-09	1	●	●	9	15	16	8.4	110	15	4.5	12				
	H1609J-STUBR/L06-10	1	●	●	10	15	16	9.3	110	15	5	12				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.



●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

STUB 小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type





材質 Shank	圖解 Fig
S	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	頸徑 DN	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GMAF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
			R	L												
S	S06J-STUBR/L06-08	1	●		8	5.5	6	—	16	110	4	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
C	C06J-STUBR/L06-07	1	●	●	7	5.5	6	—	—	110	3.5	—				
	C0806K-STUBR/L06-07	2	●	●	7	7.4	8	6.6	24	125	3.5	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	C0807K-STUBR/L06-08	2	●	●	8	7.4	8	7	28	125	4	18				

STWB 小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

寸法 Dimension(mm)																
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	最大加工深	刀桿高度	柄部直徑	頸徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	CDX	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GAMF				
S	S0806K-STWBR/L06-09	●	●	9	1.5	7	8	6	15	125	4.6	13	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S1207H-STWBR/L06-10	●	●	10	1.5	11	12	7	15	100	5.2	15				
H	H0806K-STWBR/L06-09	●		9	1.5	7	8	6	24	125	4.6	13	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	



新規格上市
New Specification Arrival

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SDUC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S10K-SDUCR/L07	● ●	15	9	10	125	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDUCR/L07	● ●	17	11	12	150	9	8				
	S16Q-SDUCR/L07	● ●	22	15	16	180	11	5				
	S16Q-SDUCR/L11	● ●	22	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDUCR/L11	● ●	25	18	20	200	13	6				
	S25R-SDUCR/L11	● ●	32	23	25	200	17	6				
	S32S-SDUCR/L11	● ●	38	30	32	250	20	6				
	S40T-SDUCR/L11	● ●	45	37	40	300	24	2				
	S50U-SDUCR/L11	● ●	58	47	50	350	30	6				
A	A10K-SDUCR/L07	● ●	15	9	10	125	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A12M-SDUCR/L07	● ●	17	11	12	150	9	8				
	A16Q-SDUCR/L07	● ●	22	15	16	180	11	5				
	A16Q-SDUCR/L11	● ●	22	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	A20R-SDUCR/L11	● ●	25	18	20	200	13	6				
	A25R-SDUCR/L11	● ●	32	23	25	200	17	6				



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SDUC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93 S-Type


材質 Shank	圖解 Fig
H	
H-O	

寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
H	H10K-SDUCR/L07	● ●	15	9	10	125	8	9					
	H12M-SDUCR/L07	● ●	17	11	12	150	9	8		DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H16Q-SDUCR/L07	● ●	22	15	16	180	11	5					
	H16Q-SDUCR/L11	● ●	22	15	16	180	11	6					
	H20R-SDUCR/L11	● ●	25	18	20	200	13	6		DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDUCR/L11	● ●	32	23	25	200	17	6					
	H32S-SDUCR/L11	● ●	38	30	32	250	20	6					
	H40T-SDUCR/L11	● ●	45	37	40	300	24	2					
H-O	H10K-SDUCR/L07-O	● ●	15	9	10	125	8	9					
	H12M-SDUCR/L07-O	●	17	11	12	150	9	8		DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H16Q-SDUCR/L07-O	●	22	15	16	180	11	5					
	H16Q-SDUCR/L11-O	●	22	15	16	180	11	6					
	H20R-SDUCR/L11-O	●	25	18	20	200	13	6		DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDUCR/L11-O	●	32	23	25	200	17	6					
	H32S-SDUCR/L11-O	●	38	30	32	250	20	6					



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SDUC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
C	C10M-SDUCR/L07	●	●	15	9.4	10	150	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	C12Q-SDUCR/L07	●	●	17	11.4	12	180	9	8				
	C12S-SDUCR/L07	●		17	11.4	12	250	9	8				
	C16R-SDUCR/L07	●	●	22	15	16	200	11	5				
	C16R-SDUCR/L11	●	●	22	15	16	200	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	C20S-SDUCR/L11	●	●	25	19	20	250	13	6				
	C25T-SDUCR/L11	●	●	32	24	25	300	17	6				
	C25S-SDUCR/L11	●	●	32	24	25	250	17	6				



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SET-SDUC 小徑內孔加工車刀 Boring Bar With Coolant SET

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type





寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑 R L	刀桿高度 DMIN	柄部直徑 H	頸徑 DCON	刀頭長度 DN	標準全長 LH	工作寬度 LF	徑向前角 WF	GMAF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
																
A	A0810J-SDUCR/L07	●	●	12.5	9	10	8	22	110	5	9		 DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A1012K-SDUCR/L07	●	●	15.5	11	12	10	28	125	9	8					
	A1216M-SDUCR/L07	●	●	19.5	15	16	12	36	150	5	5					
	A1016SET-SDUCR/L	●	●	A0810J-SDUCR/L07 * 1 A1012K-SDUCR/L07 * 1					A1216M-SDUCR/L07 * 1					CS25 * 6 T-8 * 1		

SET-SDQC 小徑內孔加工車刀 Boring Bar With Coolant SET

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1075°




寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0810J-SDQCR/L07	●	●	14	9	10	8	22	110	7	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A1012K-SDQCR/L07	●	●	18	11	12	10	28	125	9	8				
	A1216M-SDQCR/L07	●	●	22	15	16	12	36	150	11	5				
	A1016SET-SDQCR/L	●	●	A0810J-SDQCR/L07 * 1 A1012K-SDQCR/L07 * 1					A1216M-SDQCR/L07 * 1			CS25 * 6 T-8 * 1			

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SDQC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1075



材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	

新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S10K-SDQCR/L07	● ●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDQCR/L07	● ●	16	11	12	150	9	8				
	S16Q-SDQCR/L07	● ●	20	15	16	180	11	5				
	S16Q-SDQCR/L11	● ●	20	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDQCR/L11	● ●	25	18	20	200	13	6				
	S25R-SDQCR/L11	● ●	32	23	25	200	17	6				
	S32S-SDQCR/L11	● ●	39	30	32	250	20	6				
	S40T-SDQCR/L11	● ●	45	37	40	300	23	2				
A	A10K-SDQCR/L07	● ●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A12M-SDQCR/L07	● ●	16	11	12	150	9	8				
	A16Q-SDQCR/L07	● ●	20	15	16	180	11	5				
	A16Q-SDQCR/L11		20	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
H	H10K-SDQCR/L07	● ●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDQCR/L07	● ●	16	11	12	150	9	8				
	H16Q-SDQCR/L07	● ●	20	15	16	180	11	5				
	H20R-SDQCR/L11	● ●	25	18	20	200	13	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDQCR/L11	● ●	32	23	25	200	17	6				
	H32S-SDQCR/L11	● ●	39	30	32	250	20	6				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SDQC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Shov

1075 S-Type





寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
H-O	H10K-SDQCR/L07-O	●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDQCR/L07-O	●	16	11	12	150	9	8				
	H16Q-SDQCR/L07-O	●	20	15	16	180	11	5				
	H16Q-SDQCR/L11-O	●	20	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDQCR/L11-O	●	25	18	20	200	13	6				
	H25R-SDQCR/L11-O	●	32	23	25	200	17	6				
	H32S-SDQCR/L11-O	●	39	30	32	250	20	6				
C	C10M-SDQCR/L07	● ●	13	9.4	10	150	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	C12Q-SDQCR/L07	● ●	16	11.4	12	180	9	8				
	C16R-SDQCR/L07	● ●	20	15	16	200	11	5				
	C16R-SDQCR/L11	● ●	20	15	16	200	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	C20S-SDQCR/L11	● ●	25	19	20	250	13	6				
	C20R-SDQCR/L11	● ●	25	19	20	200	13	6				
	C25T-SDQCR/L11	●	32	24	25	300	17	6				

NEW

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SDJC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	
C	

寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S08K-SDJCR/L07	●	●	10	7	8	125	5	13	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	S10K-SDJCR/L07	●	●	12	9	10	125	6	13				
	S12M-SDJCR/L07	●	●	14	11	12	150	7	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S16Q-SDJCR/L07	●	●	19	15	16	180	9	12				
	S16Q-SDJCR/L11	●	●	19	15	16	180	9	12				
	S20R-SDJCR/L11	●	●	24	18	20	200	10.5	10	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SDJCR/L11	●	●	30	23	25	200	13.5	8				
H	H08K-SDJCR/L07	●	●	10	7	8	125	5	13	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	H10K-SDJCR/L07	●	●	12	9	10	125	6	13				
	H12M-SDJCR/L07	●	●	14	11	12	150	7	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H16Q-SDJCR/L07	●	●	19	15	16	180	9	12				
	H16Q-SDJCR/L11	●	●	19	15	16	180	9	12				
	H20R-SDJCR/L11	●	●	24	18	20	200	10.5	10	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDJCR/L11	●	●	30	23	25	200	13.5	8				
H-O	H16Q-SDJCR/L07-O	●		19	15	16	180	9	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H16Q-SDJCR/L11-O	●		19	15	16	180	9	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
C	C08K-SDJCR/L07	●		10	7.4	8	125	5	13	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	C16R-SDJCR/L07	●	●	19	15	16	200	9	12				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.



●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SDZC 內徑加工車刀

Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S10K-SDZCR/L07	●	●	15	9	10	125	8.5	9				
	S12M-SDZCR/L07	●	●	18	11	12	150	10.5	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S16Q-SDZCR/L07	●	●	24	15	16	180	12.5	6				
	S20R-SDZCR/L11	●	●	28	18	20	200	16.5	8				
	S25R-SDZCR/L11	●	●	34	23	25	200	19	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S32S-SDZCR/L11	●	●	40	30	32	250	22.5	4				
	S40T-SDZCR/L11	●	●	48	37	40	300	26.5	4				

SDWC 內徑加工車刀

Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


62.5°





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12M-SDWCR/L07	●	●	18	11	12	150	10.5	10				
	S16Q-SDWCR/L07	●	●	22	15	16	180	12.5	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S20R-SDWCR/L07	●	●	26	18	20	200	14.5	6				
	S20R-SDWCR/L11	●	●	26	18	20	200	14.5	6				
	S25R-SDWCR/L11	●	●	31	23	25	200	17	4	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S32S-SDWCR/L11	●	●	38	30	32	250	20	2				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SVJC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑 DMIN	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L										
S	S10K-SVJCR/L11	●	●	12	9	10	125	6	13	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S12M-SVJCR/L11	●	●	14	11	12	150	7	15				
	S16Q-SVJCR/L11	●	●	18	15	16	180	9	14				
	S20R-SVJCR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S0.75"R-SVJCR/L11	●	●	22	17	19.05	200	10.5	10				
	S16Q-SVJCR/L16	●	●	18	15	16	180	9	14	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S20R-SVJCR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S25R-SVJCR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	7				
	S32S-SVJCR/L16	●	●	34	30	32	250	17	7				
	S40T-SVJCR/L16	●	●	45	37	40	300	23.5	8				
H	H10K-SVJCR/L11	●	●	12	9	10	125	6	13	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJCR/L11	●	●	14	11	12	150	7	15				
	H16Q-SVJCR/L11	●	●	18	15	16	180	9	14				
	H20R-SVJCR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H16Q-SVJCR/L16	●	●	18	15	16	180	9	14	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJCR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H25R-SVJCR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	7				
	H32S-SVJCR/L16	●		34	30	32	250	17	7				



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SVJC 內徑加工車刀
Boring Bar


 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95° S-Type

新規格上市
New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)														New Specification Arrival	
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price		
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
H-O	H10K-SVJCR/L11-O	●		12	9	10	125	6	13	VC□□ 1103□□	CS25	T-8			
	H12M-SVJCR/L11-O	●		14	11	12	150	7	15						
	H16Q-SVJCR/L11-O	●		18	15	16	180	9	14						
	H20R-SVJCR/L11-O	●		22	18	20	200	10.5	10						
	H16Q-SVJCR/L16-O	●		18	15	16	180	9	14	VC□□ 1604□□	CS35	T-15			
	H20R-SVJCR/L16-O	●		22	18	20	200	10.5	10						
	H25R-SVJCR/L16-O	●		27	23	25	200	13.5	7						
C	C12M-SVJCR/L11	●		14	11.4	12	150	7	15	VC□□ 1103□□	CS25	T-8			

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SVUC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前 角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVUCR/L11	●	●	22	15	16	180	13	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVUCR/L11	●	●	27	18	20	200	15	10				
	S25R-SVUCR/L11	●	●	31	23	25	200	17	8				
	S20R-SVUCR/L16	●	●	31	18	20	200	20	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVUCR/L16	●	●	35	23	25	200	20	8				
	S32S-SVUCR/L16	●	●	41	30	32	250	22	10				
	S32T-SVUCR/L16	●	●	41	30	32	300	22	10				
	S40T-SVUCR/L16	●	●	51	37	40	300	27	8				
H	H32S-SVUCR/L16	●		41	30	32	250	22	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SVUC 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 長度	徑向 前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVUCR/L11HA-O	●		22	15	16	180	13	10	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVUCR/L11HA-O	●		27	18	20	200	15	10					
	H25R-SVUCR/L11HA-O	●		31	23	25	200	17	8					
	H20R-SVUCR/L16HB-O	●		31	18	20	200	20	10	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H25R-SVUCR/L16HB-O			35	23	25	200	20	8					
	H32S-SVUCR/L16HB-O			41	30	32	250	22	10					
	H40T-SVUCR/L16HB-O			51	37	40	300	27	8					

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SVQC 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1175



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVQCR/L11	●	●	21	15	16	180	11	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVQCR/L11	●	●	26	18	20	200	13	8				
	S25R-SVQCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	7				
	S25R-SVQCR/L16	●	●	32	23	25	200	17	7	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVQCR/L16	●	●	41	30	32	250	22.5	10				
	S40T-SVQCR/L16	●	●	50	37	40	300	27	8				
	S40W-SVQCR/L16	●	●	50	37	40	450	27	8				
	S50U-SVQCR/L16	●		60	47	50	350	33	4				
H-O	H16Q-SVQCR/L11-O	●		21	15	16	180	11	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H20R-SVQCR/L11-O	●		26	18	20	200	13	8				
	H25R-SVQCR/L16-O	●		32	23	25	200	17	7	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.



SVQC 壓板式內徑加工車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1175

S-Type



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVQCR/L11HA-O	●		21	15	16	180	11	10	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVQCR/L11HA-O	●		26	18	20	200	13	8					
	H25R-SVQCR/L11HA-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H20R-SVQCR/L16HB-O	●		26	18	20	200	13	8	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H25R-SVQCR/L16HB-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H32S-SVQCR/L16HB-O	●		41	30	32	250	22.5	10					
	H40T-SVQCR/L16HB-O	●		50	37	40	300	27	8					



- HA：使用CCH3.5壓板
- HB：使用CCH4.5壓板

FSVJC 內徑加工車刀

Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GMAF				
S	S16K-FSVJCR/L11	●	●	20	15	16	36	125	2	13	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20M-FSVJCR/L11	●	●	25	18	20	37.5	150	2	13				
	S25M-FSVJCR/L11	●	●	30	23	25	45	150	3.5	13				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SVWC 壓板式內徑加工車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

725





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
H-O	H16Q-SVWCR/L11HA-O	●	22	15	16	180	13	8	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVWCR/L11HA-O	●	27	18	20	200	16	6					
	H25R-SVWCR/L16HB-O	●	34	23	25	200	20.5	4	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H32S-SVWCR/L16HB-O		42	30	32	250	25.5	2					

- HA：使用CCH3.5壓板
- HB：使用CCH4.5壓板

SVVC 內徑加工車刀

Boring Bar





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price	
			DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
S	S25R-SVVCN16	●	26	23	25	200	12.5	14	VC□□ 1604□□	CS35	T-15		
	S32S-SVVCN16	●	33	30	32	250	16	14					
	S40T-SVVCN16	●	42	37	40	300	20	14					

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SVZC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93 S-Type




寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVZCR/L11	●	●	22	15	16	180	14	8	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVZCR/L11	●	●	27	18	20	200	16	6				
	S25R-SVZCR/L11			34	23	25	200	20.5	6				
	S25R-SVZCR/L16	●	●	34	23	25	200	20.5	6	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVZCR/L16	●	●	42	30	32	250	24	8				
	S40T-SVZCR/L16	●	●	50	37	40	300	28	6				
	S50U-SVZCR/L16	●	●	60	47	50	350	33	4				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type **SVJB** 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S10K-SVJBR/L11	●	●	12	9	10	125	6	13	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S12M-SVJBR/L11	●	●	14	11	12	150	7	15				
	S16Q-SVJBR/L11	●	●	18	15	16	180	9	14				
	S20R-SVJBR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S16Q-SVJBR/L16	●	●	18	15	16	180	9	14	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S20R-SVJBR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S25R-SVJBR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	7				
	S32S-SVJBR/L16	●	●	34	30	32	250	17	7				
	S40T-SVJBR/L16	●	●	45	37	40	300	23.5	8				
H	H10K-SVJBR/L11	●	●	12	9	10	125	6	13	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJBR/L11	●	●	14	11	12	150	7	15				
	H16Q-SVJBR/L11	●	●	18	15	16	180	9	14				
	H20R-SVJBR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H16Q-SVJBR/L16	●	●	18	15	16	180	9	14	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJBR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H25R-SVJBR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	7				
	H32S-SVJBR/L16	●		34	30	32	250	17	7				



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SVJB 內徑加工車刀
Boring Bar


 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95° S-Type



寸法 Dimension(mm)														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price	
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H10K-SVJBR/L11-O	●		12	9	10	125	6	13	VB□□ 1103□□	CS25	T-8		
	H12M-SVJBR/L11-O	●		14	11	12	150	7	15					
	H16Q-SVJBR/L11-O	●		18	15	16	180	9	14					
	H20R-SVJBR/L11-O	●		22	18	20	200	10.5	10					
	H16Q-SVJBR/L16-O	●		18	15	16	180	9	14	VB□□ 1604□□	CS35	T-15		
	H20R-SVJBR/L16-O	●		22	18	20	200	10.5	10					
	H25R-SVJBR/L16-O	●		27	23	25	200	13.5	7					

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SVUB 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
		R	L										
S	S16Q-SVUBR/L11	●	●	22	15	16	180	13	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVUBR/L11	●	●	27	18	20	200	15	10				
	S25R-SVUBR/L11	●	●	31	23	25	200	17	8				
	S20R-SVUBR/L16	●	●	31	18	20	200	20	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVUBR/L16	●	●	35	23	25	200	20	8				
	S32S-SVUBR/L16	●	●	41	30	32	250	22	10				
	S40T-SVUBR/L16	●	●	51	37	40	300	27	8				
H	H32S-SVUBR/L16	●		41	30	32	250	22	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SVUB 壓板式內徑加工車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



寸法 Dimension(mm)														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L											
H-O	H16Q-SVUBR/L11HA-O	●		22	15	16	180	13	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVUBR/L11HA-O			27	18	20	200	15	10					
	H25R-SVUBR/L11HA-O			31	23	25	200	17	8					
	H20R-SVUBR/L16HB-O	●		31	18	20	200	20	10	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H25R-SVUBR/L16HB-O			35	23	25	200	20	8					
	H32S-SVUBR/L16HB-O			41	30	32	250	22	10					
	H40T-SVUBR/L16HB-O			51	37	40	300	27	8					



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type **SVQB** 內徑加工車刀
Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1175



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S16Q-SVQBR/L11	● ●	21	15	16	180	11	8		VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVQBR/L11	● ●	26	18	20	200	13	8					
	S25R-SVQBR/L11	● ●	32	23	25	200	17	7					
	S20R-SVQBR/L16	● ●	26	18	20	200	13	8		VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVQBR/L16	● ●	32	23	25	200	17	7					
	S32S-SVQBR/L16	● ●	41	30	32	250	22.5	10					
	S40T-SVQBR/L16	● ●	50	37	40	300	27	8					
H-O	H16Q-SVQBR/L11-O	●	21	15	16	180	11	8		VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H20R-SVQBR/L11-O	●	26	18	20	200	13	8					
	H25R-SVQBR/L16-O	●	32	23	25	200	17	7		VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.



SVQB 壓板式內徑加工車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1175

S-Type



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVQBR/L11HA-O	●		21	15	16	180	11	10					
	H20R-SVQBR/L11HA-O	●		26	18	20	200	13	8	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H25R-SVQBR/L11HA-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H20R-SVQBR/L16HB-O	●		26	18	20	200	13	8					
	H25R-SVQBR/L16HB-O	●		32	23	25	200	17	7	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H32S-SVQBR/L16HB-O	●	●	41	30	32	250	22.5	10					
	H40T-SVQBR/L16HB-O	●	●	50	37	40	300	27	8					



- HA : 使用CCH3.5壓板
- HB : 使用CCH4.5壓板

FSVJB 內徑加工車刀

Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GAMF				
S	S16K-FSVJBR/L11	●	●	20	15	16	36	125	2	12				
	S20M-FSVJBR/L11	●	●	25	18	20	37.5	150	2	13	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S25M-FSVJBR/L11	●	●	30	23	25	45	150	3.5	13				

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SVWB 壓板式內徑加工車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

725



材質 Shank

圖解 Fig

H-O



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
H-O	H16Q-SVWBR/L11HA-O	●	22	15	16	180	13	8	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVWBR/L11HA-O		27	18	20	200	16	6					
	H25R-SVWBR/L16HB-O	●	34	23	25	200	20.5	4	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H32S-SVWBR/L16HB-O		42	30	32	250	25.5	2					



●HA：使用CCH3.5壓板

●HB：使用CCH4.5壓板

SVVB 內徑加工車刀

Boring Bar

725



材質 Shank

圖解 Fig

S



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S32S-SVVB16	●	33	30	32	250	16	14	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S40T-SVVB16	●	42	37	40	300	20	14				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.



●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SVZB 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93 S-Type


寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVZBR/L11	●	●	23	15	16	180	14	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVZBR/L11	●	●	27	18	20	200	16	8				
	S25R-SVZBR/L16	●	●	34	23	25	200	20.5	8	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVZBR/L16	●	●	41	30	32	250	24	10				
	S40T-SVZBR/L16			49	37	40	300	28	8				
	S50U-SVZBR/L16	●	●	59	47	50	350	33	6				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10


●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.


●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type SSSD 內徑加工車刀
Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	刀頭 長度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	LH	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12K-SSSDR/L07	●		10	11	15.5	12	125	4.5	15	SD□□ 070225	CS25	T-8	



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SSSP 內徑加工車刀
Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45° S-Type




寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	刀頭 長度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	LH	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12K-SSSPR/L08	●		13	11	15.4	12	125	6.45	15	SP□□ 080230	CS25	T-8	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.


S-Type | **SSSC** 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
S	S12M-SSSCR/L09	●	●	16	11	12	150	9.5	13		SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S16Q-SSSCR/L09	●	●	22	15	16	180	12.5	9					
	S20R-SSSCR/L09	●	●	26	18	20	200	14.5	10					
	S25R-SSSCR/L09	●	●	31	23	25	200	17	7					
	S32S-SSSCR/L09	●	●	38	30	32	250	20.5	4					

SSKC 內徑加工車刀
Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
S	S12M-SSKCR/L09	●	●	16	11	12	150	8.5	13		SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S16N-SSKCR/L09	●	●	20	15	16	160	10.5	9					
	S16Q-SSKCR/L09	●	●	20	15	16	180	10.5	9					
	S20R-SSKCR/L09	●	●	24	18	20	200	12.5	10					
	S25R-SSKCR/L09	●	●	31	23	25	200	15	7					

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.



●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SWLC 內徑加工車刀
 Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

95 S-Type


寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-SWLCR/L03-10	●	●	10	7	8	125	5.4	13	WC□□ 0302□□	CS25048	T-8	
	S10K-SWLCR/L03-12	●	●	12	9	10	125	6	12	WC□□ 0302□□	CS25	T-8	
	S08K-SWLCR/L04-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	WC□□ 0402□□	CS25048	T-8	
	S12M-SWLCR/L04-14	●	●	14	11	12	150	7	12	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	
	S16Q-SWLCR/L04-18	●	●	18	15	16	180	9	9	WC□□ 0402□□	CS30	T-10	
	S20R-SWLCR/L05-22	●	●	22	18	20	200	11	10	WC□□ 0503□□	CS30	T-10	


- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type


SWUB 小徑內孔加工車刀

Mini Boring Bar



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°








寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GAMF				
S	S1005J-SWUBR/L06-06	●		6	9	10	5	15	110	3	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S1006J-SWUBR/L06-07	●		7	9	10	5.8	15	110	3.5	15				
	S1205J-SWUBR/L06-06	●	●	6	11	12	5.5	15	110	3	15				
	S1605J-SWUBR/L06-06	●	●	6	15	16	5.5	15	110	3	18				
	S1606J-SWUBR/L06-07	●	●	7	15	16	6.2	15	110	3.5	18				
	S1607J-SWUBR/L06-08	●	●	8	15	16	7	15	110	4	18				
	S1608J-SWUBR/L06-09	●	●	9	15	16	8.4	15	110	4.5	12				
H	H1605J-SWUBR/L06-06	●		6	15	16	5.5	15	110	3	18	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SWUB 小徑內孔加工車刀 Mini Boring Bar

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

93 S-Type


材質 Shank | 圖解 Fig | 刀桿形狀 Geometry

S



H



Fig1



Fig2



Fig3


新規格上市
 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 R L DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S06J-SWUBR/L06-08	—	●●	8	5.5	6	24	110	4	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
NEW H	H08K-SWUBR/L06-06	2	●●	6	7	8	15	125	3	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
C	C05H-SWUBR/L06-06	—	●●	6	4.5	5	—	100	2.75	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	C05H-SWUBR/L06-06A	1	●	6	4.5	5	—	100	2.75	15				
	C06J-SWUBR/L06-07	3	●●	7	5.5	6	—	110	3.5	15				
	C0807K-SWUBR/L06-08	1	●●	8	7.4	8	27	125	4	18				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

壓板式內徑車刀系列

Double Insert Clamp Boring Bar Series

高鋼性SKD材質 High rigid SKD61 material

- 固定式壓板，有效提升加工徑精準度及穩定度
 - 延長刀架使用壽命，增加刀片下壓力。
 - 高鋼性SKD材質，四倍抗震刀柄，有效提升加工徑精準度及穩定度，刀桿中心出水孔設計，加強冷卻及排屑效果。
 - Fixed pressure plate effectively improves machining diameter precision and stability.
 - Extend the service life of the tool holder and increase the downward pressure on the Insert.
 - High-toughness SKD material, four times shock-resistant tool holder, effectively improves machining diameter precision.
- The water outlet hole design in the tool shank enhances cooling and chip evacuation efficiency.



E-Type壓板式出水內徑車刀系列

E-Type Coolant Boring Bar Series

四倍抗震!!

It's Quadruple Seismic Performance!!

模具鋼抗震刀柄中心出水系列

Alloy Tool Steel Shank Central coolant

With Oil Hole Series

刀片重覆夾定位精準，在高進給或不安定切削加工中，使刀片不會移動，裝夾刀片快速簡單有效率，中心出水加強冷卻降溫及排屑效果，有效提升刀片加工壽命。

Accurate indexing with insert securely clamped, no insert movement during high speed or heavily interrupted machining, insert clamping action is simple and effective, strengthen the cooling and chip removal effect, improve insert processing life efficiently.



世界專利產品

WORLD PAT.




- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10


M-Type

MCLN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95



寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S16Q-MCLNR/L09	●	●	22	15	16	180	11	20	CN□□ 0903□□	—	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MCLNR/L09	●	●	25	18	20	200	13	17						
	S16Q-MCLNR/L12	●		22	15	16	180	11	20	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S20R-MCLNR/L12	●	●	25	18	20	200	13	17						
	S25R-MCLNR/L12	●	●	32	23	25	200	17	14	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MCLNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14						
	S32U-MCLNR/L12	●	●	40	30	32	350	22	14	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S40T-MCLNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12						
	S50U-MCLNR/L12	●	●	63	47	50	350	35	12						
H-O	H20R-MCLNR/L09-O			25	18	20	200	13	17	CN□□ 0903□□	—	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	H20R-MCLNR/L12-O	●	●	25	18	20	200	13	17	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	H25R-MCLNR/L12-O	●		32	23	25	200	17	14	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	H32S-MCLNR/L12-O	●		40	30	32	250	22	14	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	H32U-MCLNR/L12-O	●		40	30	32	350	22	14						

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.


●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.


●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

ECKN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

E-Type
M-Type


材質 Shank

圖解 Fig

S





寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S32S-ECKNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14	CN□□ 1204 □□	SMC-432	LW-4B	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040
	S40T-ECKNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12							
	S50U-ECKNR/L12	●	●	63	47	50	350	35	12							

MCKN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°


材質 Shank

圖解 Fig

S



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S20R-MCKNR/L12	●	●	25	18	20	200	13	17	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S25R-MCKNR/L12	●	●	32	23	25	200	17	14	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MCKNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14						
	S40T-MCKNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S50U-MCKNR/L12	●	●	63	47	50	350	35	12						



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

E-Type

ETUN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93

材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S25R-ETUNR/L16	●	●	32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25T-ETUNR/L16	●	●	32	23	25	300	17	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S32S-ETUNR/L16	●	●	40	30	32	250	22	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S32U-ETUNR/L16	●	●	40	30	32	350	22	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S40T-ETUNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S40W-ETUNR/L16	●	●	50	37	40	450	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S50U-ETUNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S50Y-ETUNR/L16	●	●	63	47	50	500	35	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S60V-ETUNR/L16	●	●	72	57	60	400	36	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S60X-ETUNR/L16	●	●	72	57	60	600	36	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
H	S63Y-ETUNR/L16	●	●	76	60	63	500	38	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H25R-ETUNR/L16	●		32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H40T-ETUNR/L16	●		50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H50U-ETUNR/L16	●		63	47	50	350	35	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
H-O	H60V-ETUNR/L16	●		72	57	60	400	36	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H25R-ETUNR/L16-O	●		32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25T-ETUNR/L16-O	●		32	23	25	300	17	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H32S-ETUNR/L16-O	●	●	40	30	32	250	22	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H32U-ETUNR/L16-O	●		40	30	32	350	22	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.



●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

MTUN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93 M-Type



材質 Shank	圖解 Fig	刀桿形狀 Geometry
S	Fig1	
	Fig2	
	Fig3	
H		

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	無頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
			R	L														
S	S16Q-MTUNR/L16A	2	●	●	22	15	16	180	11	20								
	S20R-MTUNR/L16	1	●	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	—	LW020 LW025	
	S20R-MTUNR/L16A	2	●	●	25	18	20	200	13	17								
	S20R-MTUNR/L16B	3	●		25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	—	LW020 LW025	
	S25R-MTUNR/L16	1	●	●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	—	LW020 LW030	
	S25R-MTUNR/L16A	2	●	●	32	23	25	200	17	14								
	S32S-MTUNR/L16A	2	●	●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	—	LW020 LW030	
	S40T-MTUNR/L16A	2	●	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	—	LW020 LW030	
	S50U-MTUNR/L16A	2	●	●	63	47	50	350	35	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	ES-604	LW020 LW030	
H	H20R-MTUNR/L16A	—	●		25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	—	LW020 LW025	



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

M-Type
E-TypeMTUN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93





寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
H-O	H16Q-MTUNR/L16A-O	2	●	22	15	16	180	11	20						
	H20R-MTUNR/L16-O	1	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	H20R-MTUNR/L16A-O	2	●	25	18	20	200	13	17						
	H25R-MTUNR/L16-O	1	●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	H25R-MTUNR/L16A-O	2	●	32	23	25	200	17	14						
	H32S-MTUNR/L16A-O	2	●	40	30	32	250	22	14						
	H40T-MTUNR/L16A-O	2		50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	H50U-MTUNR/L16A-O	2	●	63	47	50	350	35	12						

ETLN 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S20R-ETLNR/L16	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-ETLNR/L16	●	32	23	25	200	17	17	□□						

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.



ETFN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°

E-Type
M-Type


材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	



新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)																	
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF								
S	S40T-ETFNR/L16		●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
H	H40T-ETFNR/L16			50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	

MTFN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°


材質 Shank	圖解 Fig
S	

		寸法 Dimension(mm)														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S20R-MTFNR/L16	●	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	S25R-MTFNR/L16	●	●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S32S-MTFNR/L16	●	●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S40T-MTFNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
	S50U-MTFNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	


- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.


E-Type

ETQN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105°

新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S20R-ETQNR/L16	●	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-ETQNR/L16	●	●	32	23	25	200	17	17							
	S32S-ETQNR/L16	●	●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S40T-ETQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S50U-ETQNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	8							
H	H20R-ETQNR/L16			25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60-E	C-5	LW025 LW030
	H25R-ETQNR/L16			32	23	25	200	17	17							
	H40T-ETQNR/L16	●		50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.



●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

MTQN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105 M-Type



新規格上市
New Specification Arrival

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小加工徑 R	刀桿高度 L	柄部直徑 DMIN	標準全長 H	工作寬度 DCON	徑向前角 LF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S20R-MTQNR/L16	1	●●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S25R-MTQNR/L16	1	●●	32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MTQNR/L16	1	●●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S40T-MTQNR/L16	1	●●	50	37	40	300	27	15	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MTQNR/L16	1	●●	63	47	50	350	35	8	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
H	H20R-MTQNR/L16A	2	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	H25R-MTQNR/L16A	2		32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030

NEW


- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.


M-Type

MTWN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar


 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°



材質 Shank

圖解 Fig

S



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	最大加工 深度 L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 CDX	標準 全長 H	工作 寬度 DCON	徑向 前角 LF	徑向 前角 WF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S16Q-MTWNR/L16	●●	21	3.5	15	16	180	11	20		TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MTWNR/L16	●●	27	4	18	20	200	14	15							
	S25R-MTWNR/L16	●●	32	4.5	23	25	200	16.5	13		TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MTWNR/L16	●●	39	4	30	32	250	20	14							
	S40T-MTWNR/L16	●●	50	3.5	37	40	300	24	15		TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S50U-MTWNR/L16	●●	57	4	47	50	350	29	12							

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.



●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

EWLN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S20R-EWLN/R/L06	●	●	25	18	20	200	13	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-EWLN/R/L06	●	●	32	23	25	200	17	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-EWLN/R/L08	●	●	32	23	25	200	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25T-EWLN/R/L08	●	●	32	23	25	300	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S32S-EWLN/R/L08	●	●	40	30	32	250	22	17	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040
	S32U-EWLN/R/L08	●	●	40	30	32	350	22	17							
	S40P-EWLN/R/L08	●		50	37	40	170	27	12							
	S40T-EWLN/R/L08	●	●	50	37	40	300	27	12							
	S40W-EWLN/R/L08	●	●	50	37	40	450	27	12							
	S50U-EWLN/R/L08	●	●	63	47	50	350	35	12							
S50Y-EWLN/R/L08	●	●	63	47	50	500	35	12								
H	H40T-EWLN/R/L08	●		50	37	40	300	27	12	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040
H-O	H20R-EWLN/R/L06-O	●	●	25	18	20	200	13	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25R-EWLN/R/L06-O	●		32	23	25	200	17	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25R-EWLN/R/L08-O	●	●	32	23	25	200	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25T-EWLN/R/L08-O	●	●	32	23	25	300	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H32S-EWLN/R/L08-O	●	●	40	30	32	250	22	17	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040
	H32U-EWLN/R/L08-O	●	●	40	30	32	350	22	17	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.


●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.


M-Type

MWLN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S16Q-MWLN/R/L06	●	●	22	15	16	180	11	20	WN□□ 0604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MWLN/R/L08	●	●	25	18	20	200	13	17	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S25R-MWLN/R/L08	●	●	32	23	25	200	17	14	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MWLN/R/L08	●	●	40	30	32	250	22	14	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030
	S40T-MWLN/R/L08	●	●	50	37	40	300	27	12	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S50U-MWLN/R/L08	●	●	63	47	50	350	35	12	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
H-O	H20R-MWLN/R/L08-O	●		25	18	20	200	13	17	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	H25R-MWLN/R/L08-O	●	●	32	23	25	200	17	14	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	H32S-MWLN/R/L08-O	●		40	30	32	250	22	14	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.



EDUN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

E-Type
M-Type





		寸法 Dimension(mm)																
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench		
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF									
S	S40T-EDUNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1504	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040		
	S50U-EDUNR/L15	●	●	63	47	50	350	35	12	□□								
	S40T-EDUNR/L15A	●	●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1506	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040		
	S50U-EDUNR/L15A	●	●	63	47	50	350	35	12	□□								

MDUN 壓板式內徑加工車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



寸法 Dimension(mm)																
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑 DMIN	刀桿高度 H	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	工作寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
		R	L													
S	S25R-MDUNR/L15	●	●	32	23	25	200	17	12	DN□□ 1504□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030	
	S32S-MDUNR/L15	●	●	40	30	32	250	22	14	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
	S40T-MDUNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	14	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
	S50U-MDUNR/L15	●	●	63	47	50	350	35	12	□□						

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

E-Type
M-Type

EDQN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1075





		寸法 Dimension(mm)														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	
		R L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF								
S	S40T-EDQNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1504 □□	SMD- 463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
	S50U-EDQNR/L15	●	●	63	47	50	350	35	12	□□						
	S40T-EDQNR/L15A	●	●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1506 □□	SMD- 466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
	S50U-EDQNR/L15A	●	●	63	47	50	350	35	12	□□						

MDQN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1075



寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
		R L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S25R-MDQNR/L15	●	●	32	23	25	200	17	14	DN□□ 1504□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MDQNR/L15	●	●	40	30	32	250	22	14	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S40T-MDQNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	14						
	S50U-MDQNR/L15	●	●	63	47	50	350	32	14						

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10



- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

MDZN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° M-Type




寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S32S-MDZNR/L15	●	●	40	30	32	250	23	17	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S40T-MDZNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	15	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030
	S50U-MDZNR/L15	●	●	63	47	50	350	32	12	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

E-Type
M-Type
EVUN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar
本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



材質 Shank


圖解 Fig

S




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S40T-EVUNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15	VN□□ 1604	SMV- 322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S50U-EVUNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	12	□□						

MVUN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar
本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



材質 Shank

圖解 Fig

S



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S25R-MVUNR/L16	●	●	36	23	25	200	20	12	VN□□ 1604□□	SMV- 322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MVUNR/L16	●	●	42	30	32	250	22	17						
	S40T-MVUNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15	VN□□ 1604□□	SMV- 322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MVUNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12						

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.



EVQN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1175

E-Type
M-Type





寸法 Dimension(mm)																
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前 角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S40T-EVQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	15	VN□□ 1604 □□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S50U-EVQNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12							
	S50X-EVQNR/L16	●	●	63	47	50	600	32	12							

MVQN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

1175




寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S25R-MVQNR/L16	●	●	36	23	25	200	17	12	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MVQNR/L16	●	●	42	30	32	250	23	17						
	S40T-MVQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	15	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MVQNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12						

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.


E-Type
M-Type

EVLN 壓板式內徑車刀
Double Insert Clamp Boring Bar



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



材質 Shank

圖解 Fig


S



寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S40T-EVLNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15	VN□□ 1604	SMV- 322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S50U-EVLNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12	□□						

MVLN 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



材質 Shank

圖解 Fig

S



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S25R-MVLNR/L16	●	●	36	23	25	200	17	12	VN□□ 1604□□	SMV- 322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MVLNR/L16	●	●	42	30	32	250	23	17						
	S40T-MVLNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15						
	S50U-MVLNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12						

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.

●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.



●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

MSKN 壓板式內徑車刀

Double Insert Clamp Boring Bar

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75° M-Type



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S20R-MSKNR/L 12	●	●	25	18	20	200	13	17	SN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S25R-MSKNR/L 12	●	●	32	23	25	200	17	14	SN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MSKNR/L 12	●	●	40	30	32	250	22	14						
	S40T-MSKNR/L 12	●	●	50	37	40	300	27	12	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S50U-MSKNR/L 12	●	●	63	47	50	350	32	12						

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

內徑倒角車刀架

Inner Chamfer Boring Bar

定位加工
Positioning Processing

圓孔倒角加工
Large Hole Chamfering

模具鋼材質，四倍抗震伸長量
側固平面設計，加強尺寸精度

Constructed from die steel, featuring
fourfold seismic elongation capacity,
side-secured flat surface design, and
improved dimensional precision.

倒角加工
Back Chamfering

背面倒角加工
Chamfering



適用材質 Processing on

合金鋼
Alloy Steel

不鏽鋼
Stainless Steel

鑄 鐵
Cast Iron


SCMT09T304-HHR-ECM200

PSC series

可定點倒角切削、可鑽定位孔
擁有四個切削刃角 節省加工成本


For fixed-point chamfering cutting, drilling positioning
holes, four cutting edges, saving processing costs,
for hole chamfering, round hole chamfering, back
chamfering, and chamfering.

PSC 內徑倒角車刀-DIN
Inner Chamfer Boring Bar-DIN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		切削 直徑	最大切 削直徑	刀桿 高度	柄部 直徑	切削 長度	刀頭 長度	標準 全長	刃數	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DC	DCX	H	DCON	APMX	LH	LF	C/CT				
H	PSC09-C12-0113-45DB	●		1	13	11	12	6.2	24	130	1	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	PSC09-C16-0113-45DB	●		1	13	15	16	6.2	30	130	1				



內徑螺紋車刀系列

Threading Boring Bar Series



SIN 合金鋼刀體
Alloy Steel Shank

3 倍抗震
3x Seismic Resistant

HIN 模具鋼刀體
Tool Steel Shank

4 倍抗震
Quadruple Anti
Vibration Resistance

HIN-O 中心出水式
Central Coolant

中心出水設計
Central Coolant

CIN 鎢鋼刀體
Carbide Shank

5 倍抗震
5-Fold Seismic Resistance

直柄鎢鋼材質刀架
具抗震高鋼性
擁有更穩定加工尺寸
及優良螺紋形狀

Threading Boring Bar
with carbide shank
with high rigidity
show better
performance on anti
vibration and stabilize
the thread size and
shape while the
processing.

提升耐用度
加強抗震性
擁有更穩定加工尺寸
以及
優良的螺紋形狀加工


High rigidity show better
performance on anti
vibration, stabilize the
thread size and shape
while the processing.

中心出水設計
提升耐用度
加強抗震性
擁有更穩定加工尺寸
優良的螺紋形狀加工

Central coolant high
rigidity show better
performance on anti
vibration, stabilize the
thread size and shape
while the processing.






全鎢鋼刀體
增加刀具鋼性
提高加工尺寸精度
及良好表面粗度

Carbide shank high
rigidity adapts perfectly
to enhance the high
accuracy on size, shape,
and surface while
processing.



S-Type **SIN** 內徑螺紋車刀

Internal Threading Tool

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench
S	SNR/L0005H-06	1	●	8	11	12	10	100	3.7	22	06IR	—	CS20	—	T-6	—
	SNR/L0008K-08	1	●	9	15	16	15	125	4.2	22	08IR	—	CS22	—	T-7	—
	SINR/L-0008-08-125	3	●	9	7	8	25	125	5	22						
	SINR/L-1012-11-X01	1	●	12	11	12	25	150	5.8	20	11 IR/ER	—	CS25	—	T-8	—
	SINR/L-1216-11-X01	1	●	12	15	16	30	150	6	20						
	SINR/L-1516-11-X01	1	●	16	15	16	—	150	7.5	15						
	SINR/L-0010-11-125	3	●●	13	9	10	—	125	7	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	SINR/L-0012-11-125	3	●●	15	11	12	—	125	8	20						
	SINR/L-0016-16-150	3	●●	20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	SINR/L-1210-11	1	●●	12	9	10	25	150	6	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	SINR/L-1012-11	1	●●	12	11	12	25	150	5.8	20						
	SINR/L-1216-11	1	●●	12	15	16	25	150	6	20						
	SINR/L-1516-11	1	●●	16	15	16	30	150	7.5	15						
	SINR/L-1616-16	1	●●	16	15	16	20	150	8	18	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	SINR/L-2016-16	2	●●	20	15	16	20	150	10	15						

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank type detailed description page-H4

●套筒需另購→參考M05-M10頁

●Sleeve refer page-M05-M10

●A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.

●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.

●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.



●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

SIN 內徑螺紋車刀

Internal Threading Tool

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	L型扳手 Wrench
S	SINR/L-2420S-16	2	●●	25	18	20	20	180	12.3	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS35 115	CS6- 0306	T-15	LW025
	SINR/L-3025S-16	2	●●	31	23	25	25	200	15	15						
	SINR/L-3732S-16	2	●●	38	30	32	45	250	18.5	15						
	SINR/L-4440S-16	2	●●	45	37	40	60	300	22.4	15						
	SINR/L-5450S-16	2	●●	55	47	50	75	350	27.4	15	22 IR/ER	Al22 / AE22	CS45 115	CS6- 0406	T-15	LW030
	SINR/L-3025S-22	2	●●	33	23	25	25	200	16.2	15						
	SINR/L-3732S-22	2	●●	39	30	32	45	250	19	15						
	SINR/L-4740S-22	2	●●	48	37	40	60	300	23.9	15						
	SINR/L-5750S-22	2	●●	58	47	50	75	350	28.9	15						

- ER：左手刀片。Left hand insert.
- IR：右手刀片。Right hand insert.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type **HIN** 內徑螺紋車刀
Internal Threading Tool

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


寸法 Dimension(mm)




材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	L型板手 Wrench
H	HNR/L0005H-06	1	●	8	11	12	12	100	3.7	22	06IR	—	CS20	—	T-6	—
	HNR/L0008K-08	1	●	9	15	16	21	125	4.2	22	08IR	—	CS22	—	T-7	—
	HINR/L-0010-11-125	3	●	13	9	10	—	125	7	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-0012-11-125	3	●	15	11	12	—	125	8	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-0016-16-150	3	●●	20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-1210-11	1	●	12	9	10	25	150	6	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1012-11	1	●	12	11	12	25	150	5.8	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1216-11	1	●	12	15	16	30	150	6	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1516-11	1	●	16	15	16	30	150	7.5	15	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1616-16	1	●	16	15	16	30	150	8	18	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-2016-16	1	●	20	15	16	30	150	10	15	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-2420S-16	2	●	25	18	20	32	180	12.3	15	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-3025S-16	2	●●	31	23	25	38	200	15	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-3732S-16	2	●●	38	30	32	48	250	18.5	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-4440S-16	2	●●	45	37	40	60	300	22.4	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-5450S-16	2	●	55	47	50	75	350	27.4	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

HIN 內徑螺紋車刀
 Internal Threading Tool

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show





材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench
			R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GAMF						
H	HINR/L-2820-22	1	●		29	18	20	30	180	14	15	22 IR/ER	—	CS45	—	T-15	—
	HINR/L-3025S-22	2	●		33	23	25	38	200	16.2	15	22 IR/ER	Al22 / AE22	CS 45115	CS6- 0406	T-15	LW030
	HINR/L-3732S-22	2	●	●	39	30	32	48	250	19	15						
	HINR/L-4740S-22	2	●	●	48	37	40	60	300	23.9	15						
	HINR/L-5750S-22	2	●		58	47	50	75	350	28.9	15						

- ER : 左手刀片。Left hand insert.
 ●IR : 右手刀片。Right hand insert.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
 ●Shank type detailed description page-H4
 ●套筒需另購→參考M05-M10頁
 ●Sleeve refer page-M05-M10

- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
 ●C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
 ●S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
 ●H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
 ●H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type **HIN-O** 內徑中心出水螺紋車刀
Central Coolant Internal Threading Tool

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench
H-O	HINR/L-0010-11-125-O	3	●	13	9	10	—	125	7	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-0012-11-125-O	3	●	15	11	12	—	125	8	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-0016-16-150-O	3	●	20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-1210-11-O	1	●	12	9	10	25	100	6	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1012-11-O	1	●	12	11	12	25	125	5.8	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1216-11-O	1	●	12	15	16	30	150	6	20	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1516-11-O	1	●	16	15	16	30	150	7.5	15	11 IR/ER	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1616-16-O	1	●	16	15	16	30	150	8	18	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-2016-16-O	1	●	20	15	16	30	150	10	15	16 IR/ER	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-2420S-16-O	2	●	25	18	20	32	180	12.3	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-3025S-16-O	2	●	31	23	25	38	200	15	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-3732S-16-O	2	●	38	30	32	48	250	18.5	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-4440S-16-O	2	●	45	37	40	60	300	22.4	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-5450S-16-O	2	●	55	47	50	75	350	27.4	15	16 IR/ER	Al16 / AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

HIN-O 內徑中心出水螺紋車刀 Central Coolant Internal Threading Tool

本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	柄部 直徑 DMIN	刀頭 長度 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LH	徑向前角 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert
H-O	HINR/L-3025S-22-O	2	●	31	23	25	38	200	15	15		22 IR/ER
	HINR/L-3732S-22-O	2	●	39	30	32	48	250	19	15		A122 / AE22
	HINR/L-4740S-22-O	2		48	37	40	60	300	23.9	15		CS 45115
	HINR/L-5750S-22-O	2		58	47	50	75	350	28.9	15		CS6- 0406
												T-15 Wrench
												LW030 Wrench

- ER : 左手刀片。Left hand insert.
- IR : 右手刀片。Right hand insert.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank type detailed description page-H4
- 套筒需另購→參考M05-M10頁
- Sleeve refer page-M05-M10




- A : 合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide shank.
- S : 合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
- H : 模具鋼刀柄 Tool steel shank.
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.

S-Type

CIN

內徑螺紋車刀
Internal Threading Tool

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench
			R	L										
C	CINR/L-0006-06	2	●		8	5.5	6	—	110	4	22	06IR	CS20	T-6
	CNR/L0008K-08	1	●		9	15	16	15	125	4.2	22	08IR	CS22	T-7
	CINR/L-0008-08	2			10	7.4	8	—	125	5	22	08IR	CS22	T-7
	CINR/L-0010-11	2	●		13	9.4	10	—	150	7	20	11 IR/ER	CS30	T-10
	CINR/L-0012-11	2	●		15	11.4	12	—	150	8	20			
	CINR/L-0016-16	2	●		20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	CS35	T-15

- ER：左手刀片。Left hand insert.
●IR：右手刀片。Right hand insert.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
●Shank type detailed description page-H4
●套筒需另購→參考M05-M10頁
●Sleeve refer page-M05-M10

- A：合金鋼柄中心出水式 Alloy steel shank with oil hole.
●C：鎢鋼刀柄 Carbide shank.
●S：合金鋼刀柄 Alloy steel shank.
●H：模具鋼刀柄 Tool steel shank.
●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Tool steel shank with oil hole.