

N

技術資料 Technical Documents



車削加工、銑削加工	Turning Process、Milling Process	N02
螺紋加工切入方式建議	The Suggestion of Threading Processing	N03
鎢鋼鑽頭DIN6535規範	Carbide Drill DIN6535 Standard	N04

符合ISO13399標準尺寸記號 Comply With ISO13399 Standard Size Symbol

(一) 刀片—車削、銑削	Insert—Turning、Milling	N05
(二) 鎢鋼端銑刀、鎢鋼鑽頭	Carbide End Mill、Carbide Drill	N06
(三) 微小徑鎢鋼內徑車刀	Tiny Carbide Boring Bar	N07
(四) 內、外徑車刀	Boring Bar、Tool Holder	N08
(五) 切斷刀、端面刀	Grooving	N09
(六) 銑刀	End Mill & Cutter	N10
(七) 快速鑽頭	Rapid Drill	N11
(八) 機床配件	Machine Accessories	N12

零件 Parts

(一) 螺絲	Screw	N13—N14
(二) 中心銷	Screw of Shim	N15
(三) 偏心銷	Screw of Shim	N15
(四) 墊片	Shim	N16
(五) 壓板	Clamp	N17
(六) C字環	Clasp	N17
(七) 扳手	Wrench	N18
(八) 入水接頭	Gate Connector Plug	N18
(九) 可調式出水孔	Adjustable Water Orifice	N18
(十) 油封	O-ring	N18
(十一) 彈簧	Spring	N18

車削加工 Turning Process


$V = \text{m/min} \cdot F = \text{刃 Flute}$ 下限值－推薦值－上限值
Min.－Optimum－Max.

切削速度 Cutting speed (m / min)

$$V_c = \frac{\pi \times D_m \times n}{1000}$$

主軸轉速 Spindle speed (r / min)

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D_m}$$



銑削加工 Milling Process

切削速度 Cutting speed (m / min)

$$V_c = \frac{\pi \times D_c \times n}{1000}$$

主軸轉速 Spindle speed (r / min)

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D_c}$$

工作台進給 The feed of cutting tool (mm / min)

$$F = f_z \times n \times Z_c$$

每刃進給 f_z (mm / t)

$$f_z = \frac{V_f}{Z \times N}$$



※ 工具回轉速度 = $[1000 \times \text{切削速度}] \div [3.14 \times \text{工具直徑}]$

$$N = [1000 \times V] \div [3.14 \times D]$$

※ 總進給 = $[\text{每刃進給} \times \text{工具刃數} \times \text{工具回轉速度}]$

$$F = [f_z \times Z \times N]$$

π : 圓週率 Ratio of Circumference To Diameter

V_c : 切削速度 (m/min) Cutting Speed

D_c : 刀具旋轉直徑 (mm) Diameter of Cutting Tool

D_m : 加工件的直徑 (mm) Diameter of Material

n : 工件或刀具回轉速度 (rpm) Revolution(s) Per Minute

F : 一分鐘進給速率 (mm / min) f_z


Z_c : 有效切削刃數 Number of flutes

f_z : 每刃進給 (mm / t) v_t




螺紋加工切入方式建議 The Suggestion of Threading Processing

徑向弧進給 Radian of feeding




卷屑直徑大
排屑處理不良
Large curl
diameter,
not ideal chip
remove.




1. 螺距較小時的一般加工方式。
2. 切削條件可易調整變化。
3. 切削接觸面積大，容易產生震動。
4. 卷屑直徑大，排屑處理不良。
5. 切削刃口端磨損大。

- The processing way during the fine pitch.
- Condition of cutting easily change.
- Huge contacting area of cutting cause vibration easily.
- Large diameter of chip causes poor chip disposal.
- Cutting edges with abrasive wear.

改良側向單刃進給 Modified single flute of side feeding




卷屑直徑小
排屑處理優良
Small curl
diameter
ideal chip
remove.



1. 螺距較大時、或加工件韌性較佳時，有效加工方式。
2. 進給方向單一，排屑處理良好。
3. 有效抑制刃口側端的后刀面磨耗。


- Processing effectively during coarse pitch or working piece with better stiffness.
- Single direction of feeding cause better chip disposal.
- Effectively control the flank wear on the side of cutting edges.



側向單刃進給 Single flute of side feeding

1. 螺距較大時、或加工件韌性較佳時，有效加工方式。
2. 進給方向單一，排屑處理良好。
3. 刃口側端磨耗大。

- Processing effectively during coarse pitch or working piece with better stiffness.
- Single direction of feeding cause better chip disposal.
- The side of cutting edges with abrasive wear.



刃口交互進給 Interacting flute of feeding

1. 螺距較大時、或加工件韌性較佳時，有效加工方式。
2. 兩端刃口磨耗平均。
3. 因左右刃口交互使用，排屑良率較不佳。


- Processing effectively during coarse pitch or working piece with better stiffness.
- Both side of flute with balanced wear.
- Poor chip disposal due to the use of interacting flutes.

鎢鋼鑽頭DIN6535規範

Carbide Drill DIN6535 Standard

From HA, plain


尺寸 (毫米) Dimensions in mm




d ₁ h ₆	l ₁ +2 0	d ₁ h ₆	l ₁ +2 0
2	28	12	45
3	28	14	45
4	28	16	48
5	28	18	48
6	36	20	50
8	36	25	56
10	40	32	60

From HB, with drive flat

尺寸 (毫米) Dimensions in mm



d ₁ h ₆	b ₁ +0.05 0	e ₁ 0 -1	h ₁ h ₁₁	l ₁ +2 0	l ₁ +1 0
6	4.2	18	5.1	36	—
8	5.5	18	6.9	36	—
10	7	20	8.5	40	—
12	8	22.5	10.4	45	—
14	8	22.5	12.7	45	—
16	10	24	14.2	48	—
18	10	24	16.2	48	—
20	11	25	18.2	50	—




25	12	32	23	56	17
32	14	36	30	60	19


From HE, with whistle notch flat without coolant ducts*

尺寸 (毫米) Dimensions in mm

*Design : Straight shanks to DIN 6335 are available with or without oil feed holes. Applications for various tools, dimensions and position of oil feed holes are fully described within the standard range sections.



d ₁ h ₆	(b ₂) ≈	(d ₃)	h ₂ h ₁₁	(h ₃)	l ₁ +2 0	l ₄ +0 -1	l ₅ Dim nom.	r ₂ min.
6	4,3	—	5,1	—	36	25	18	1,2
8	5,5	—	6,9	—	36	25	18	1,2
10	7,1	—	8,5	—	40	28	20	1,2
12	8,2	—	10,4	—	45	33	22,5	1,2
14	8,1	—	12,7	—	45	33	22,5	1,2
16	10,1	—	14,2	—	48	36	24	1,6
18	10,8	—	16,2	—	48	36	24	1,6
20	11,4	—	18,2	—	50	38	25	1,6




25	13,6	9,3	23,0	24,1	56	44	32	1,6
32	15,5	9,9	30,0	31,2	60	48	35	1,6

符合ISO13399標準尺寸記號

Comply With ISO13399 Standard Size Symbol

(一) 刀片 INSERT (車削、銑削 Turning、Milling)


車刀刀片範例：
Insert for Turning



槽刀刀片範例：
Shallow Grooving Insert

牙刀刀片範例：
Threading Insert

牙刀型槽刀刀片範例：
Threading Type Grooving Insert




記號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
CDX	最大加工溝槽深度	Max Processing Groove Depth
CW	切削寬度	Cutting Width
D1	螺釘孔徑	Screw Hole
IC	內接圓	Inscribed Circle
L	切削刃長度	Cutting Edge Length
RE	刀尖半徑	Corner Radius
S	刀片厚度	Blade Thickness


(表內包含研議中的代號，有可能會更變或追加)

(二) 鎢鋼端銑刀、鎢鋼鑽頭 CARBIDE END MILL、CARBIDE DRILL


鎢鋼端銑刀範例：
Carbide End Mill




倒角銑刀範例：
Chamfer End Mill




平鑽範例：
Carbide Flat Drill



鑽頭範例：
Carbide Drill



絞刀範例：
Carbide Reamer




記 號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
APMX	切刃長度	Flute Length
C	倒角	Chamfer
CICT	刃數	Flute
DC	切削直徑	Diameter of Cutting
DCN	最小切削徑	Mini Cutting Diameter
DCON	柄部直徑	Shank
DN	頸徑	Neck Shank
LCF	排屑槽長度	Length of Cutting Flute
LF	標準全長	Full Length
LH	刀頭長度	Difference Between Top and Shoulder Size
LPR	工作懸伸長度	Working Overhang Length
LS	刀柄長度	Length of Shank
LU	可使用長度	Effective Length
LUX	刀頸長度	Maximum Depth of Cut
OAL	全長	Total Length
PL	頂端與肩部尺寸差	Length of Tool Head
RE	刃角 R	R Edge Angle

(表內包含研議中的代號，有可能會更變或追加)

(三) 微小徑鎢鋼內徑車刀 TINY CARBIDE BORING BAR

微小徑鎢鋼內徑車刀範例：
Tiny Carbide Boring Bar




記 號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
CDX	最大加工溝槽深度	Max Processing Groove Depth
CW	切削寬度	Cutting Width
DAXN	端面槽最小加工徑	Mini Face Groove
DCON	柄部直徑	Shank
DMIN	最小加工徑	Mini Processing Diameter
KAPR	主偏角	Chamfer Angle
LF	標準全長	Full Length
LU	可使用長度	Effective Length
RE	刃角 R	R Edge Angle
WF	工作寬度	Width of Work




(四) 內、外徑車刀 BORING BAR · TOOL HOLDER

外徑車刀範例：
Tool Holder

E-Type




M-Type




內徑車刀架範例：
Boring Bar


E-Type




M-Type



S-Type



S-Type-HA/B




記 號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
B	刀柄寬度	Shank Width
CDX	最大加工溝槽深度	Max Processing Groove Depth
DN	頸徑	Neck Shank
DCON	柄部直徑	Shank
DMIN	最小加工徑	Mini Processing Diameter
GAMF	徑向前角	Radial Rake Angle
H	刀桿高度	Holder Shank
HF	刀尖高度	Height of Tip
LF	標準全長	Full Length
LH	刀頭長度	Length of Tool Head
WF	工作寬度	Width of Work
WF1	刀架平面至刀片中心距離	Distance From Toolholder Plane to Insert Center


(表內包含研議中的代號，有可能會更變或追加)

(五) 切斷刀、端面刀 GROOVING



切槽刀範例：
Grooving



端面刀範例：
Face Grooving



切斷刀範例：
External Grooving




記號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
B	刀柄寬度	Shank Width
CDX	最大加工溝槽深度	Max Processing Groove Depth
CUTDIA	最大切斷外徑	Max Cutting O.D
CW	切削寬度	Cutting Width
DAXN	端面槽最小加工徑	Mini Face Groove
DAXX	端面槽最大加工徑	Max Face Groove
DMIN	最小加工徑	Mini Processing Diameter
H	刀桿高度	Height of Holder
HBH	切削頭底部高度	Height of Bottom Head
HF	刀尖高度	Height of Tip
LF	標準全長	Full Length
LH	刀頭長度	Length of Tool Head
WF	工作寬度	Width of Work


(六) 銑刀 END MILL & CUTTER

高速平面銑刀範例：

High speed shoulder face milling cutter




端銑刀範例：
End mill




鎖牙式銑刀範例：

Exchangeable head end mill



側銑刀範例：
Side milling cutter




記 號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
APMX	切刃長度	Flute Length
BD	刀體直徑	Diameter of Tool Body
CBDP	安裝孔深度	Installation Hole Depth
CDX	最大加工溝槽深度	Max Processing Groove Depth
CICT	刃數	Flute
CRKS	I S O 螺釘規格	ISO Screw Specifications
CW	切削寬度	Cutting Width
D1、D2	安裝螺釘尺寸	Mounting Screw Size
DC	切削直徑	Diameter of Cutting
DCON	柄部直徑	Shank
DCSFMS	接觸面直徑、法蘭直徑	Diameter of Contact Face
DCX	最大切削直徑	Max Cutting Diameter
DN	頸徑	Neck Shank
H	側固平面部高度	Side Height
K1	鍵槽高度與柄部直徑	Shank
KAPR	主偏角	Chamfer Angle
KDP	溝槽深度	Groove Depth
KWW	鍵槽寬度	Keyway Depth
L11	側固平面部寬度	Side Width
LF	標準全長	Full Length
LH	刀頭長度	Length of Tool Head
THUB	圓盤型工具厚度	Disk Type Tool Thickness



(表內包含研議中的代號，有可能會更變或追加)

(七) 快速鑽頭 RAPID DRILL

快速鑽頭範例：
Rapid Drill



沉頭鑽範例：
Countersunk Drill




記 號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
CNT	冷卻液入口螺紋尺寸	Coolant Inlet Thread Size
CX	倒角	Countersink
D	螺絲頭直徑	Screw Head Diameter
DC	切削直徑	Diameter of Cutting
DCON	柄部直徑	Shank
DCSFMS	接觸面直徑、法蘭直徑	Diameter of Contact Face
DCX	最大切削直徑	Max Cutting Diameter
d	螺紋	Thread
H	螺絲頭高度	Screw Head Height
LPR	工作懸伸長度	Working Overhang Length
LS	刀柄長度	Length of Shank
LU	可使用長度	Effective Length
OAL	全長	Total Length
SDL	階梯直徑長度	Step Diameter


(表內包含研議中的代號，有可能會更變或追加)

(八) 機床配件 MACHINE ACCESSORIES (套筒、刀座 Sleeve、Collet)


擴孔刀範例：
Boring Tool




套筒範例：
Sleeve




圓型鋸片刀桿範例：




伸縮攻牙器範例：
Straight Shank Tapper




中心鑽刀桿範例：
Centre Drill Holder



螺母範例：
Nut



筒夾範例：
Collet








記 號 Symbol	中文名稱 Chinese Symbol Example	英文名稱 English Symbol Example
BD	刀體直徑、筒夾直徑	Diameter of Tool Body
B	刀柄寬度	Shank Width
DCB	刃柄徑、孔徑	Aperture
DCON	柄部直徑	Shank
DCONWS	工件端連接直徑	Workpiece Connection Diameter
DCSFMS	接觸面直徑、法蘭直徑	Diameter of Contact Face
FLGT	法蘭厚度	Flange Thickness
H	刀柄高度	Height of Shank
LF	標準全長	Full Length
LH	刀頭長度	Length of Head
LPR	工作懸伸長度	Working Overhang Length
LS	刀柄長度	Length of Shank
LU	可使用長度	Effective Length
OAL	全長	Total Length
OHN	最小懸伸、壓縮	Mini Suspension / Compression
OHX	最大懸伸、拉伸	Maximum Suspension / Tension
TD	螺紋直徑	Screw Thread Diameter




(表內包含研議中的代號，有可能會更變或追加)

零件 Parts

(一) 螺絲 Screw





雙頭螺絲	型號 Model No	在庫 Stock	d	螺距 Pitch	L	D	B	a	b	ℓ
	CS70-20	●	M5	0.8	18	3.6	2.5	—	—	7
	CS70-21	●	M6	1	24	4.5	3	—	—	9
	CS70-22	●	M6	1	30	4.5	3	—	—	11.7
	SC8	●	M8	1	18	6	4	—	—	6.8
	CS5-0406	●	M4	0.7	8.8	4.8	2.5	—	—	—
	CS6-0306	●	M3	0.5	9	5.4	2.5	—	—	—
	CS6-0406	●	M4	0.7	12	6.9	3	—	—	—
	CS6-0412	●	M4	0.7	16	6.9	3	—	—	—
	CS6-50	●	M5	0.8	21	8.4	4	—	—	—
	CS6-60	●	M6	1	26	10.1	5	—	—	—
	CS6-6015	●	M6	1	21	10.1	5	—	—	—
	TP-W1/4	●	W1/4	0.91	16.6	13.5	4	—	—	—
	TP-W5/16	●	W5/16	1.06	21	16.8	5	—	—	—
	CD6-60	●	M6	1	19.5	10.2	4	—	—	—
	CD6-60-20	●	M6	1	23.5	10.2	4	—	—	—
	ES-306	●	M3	0.5	6	—	1.5	—	—	—
	ES-404	●	M4	0.7	4	—	2	—	—	—
	ES-406	●	M4	0.7	6	—	2	—	—	—
	ES-410	●	M4	0.7	10	—	2	—	—	—
	ES-504	●	M5	0.8	4	—	2.5	—	—	—
	ES-505	●	M5	0.8	5	—	2.5	—	—	—
	ES-506	●	M5	0.8	6	—	2.5	—	—	—
	ES-510	●	M5	0.8	10	—	2.5	—	—	—
	ES-604	●	M6	1	4	—	3	—	—	—
	ES-606	●	M6	1	6	—	3	—	—	—
	ES-610	●	M6	1	10	—	3	—	—	—
	ES-806	●	M8	1.25	6	—	4	—	—	—
	ES-808	●	M8	1.25	8	—	4	—	—	—
	ES-810	●	M8	1.25	10	—	4	—	—	—
	ES-1225	●	M12	1.75	25	—	6	—	—	—
	JP-06	●	G1/8	0.9	7.5	—	5	—	—	—
	TS408	●	M4	0.7	8	7.9	2.5	91	—	—

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.


螺絲	型號 Model No	在庫 Stock	d	螺距 Pitch	L	D	B	a	b	ℓ
	CS60E	●	M6	1	20.6	9.5	3	114	—	—
	CS80	●	M8	1	28.5	12.6	4	—	—	—
平頭螺絲 	CS18	●	M1.8	0.35	4	2.5	T-6	55	—	—
	CS20	●	M2	0.4	4.8	2.8	T-6	60	—	—
	CS22	●	M2.2	0.45	5	3	T-7	60	—	—
	CS25	●	M2.5	0.45	6.5	3.65	T-8	60	—	—
	CS25048	●	M2.5	0.45	4.74	3.6	T-8	60	—	—
	CS30	●	M3	0.5	7	4.3	T-10	60	—	—
	CS30A	●	M3	0.5	5.53	4	T-8	43	—	—
	CS35	●	M3.5	0.6	8	5.5	T-15	60	—	—
	CS35W	●	M3.5	0.6	6.8	4.6	T-10	61	—	—
	CS35115	●	M3.5	0.6	11.5	5.5	T-15	60	—	—
	CS40	●	M4	0.7	10	5.8	T-15	60	—	—
	CH40	●	M4	0.7	8	5.05	T-15	40	—	—
	CS45	●	M4.5	0.75	11	6.8	T-15	60	—	—
	CS45115	●	M4.5	0.75	15	6.9	T-15	60	—	—
	CS50	●	M5	0.8	12	7.3	T-20	58	—	—
	CS60	●	M6	1	17	8	T-20	43	—	—
出水螺絲 	CS80AJET	●	M8	1	42.5	12.5	4	—	11	9.3
	CS80BJET	●	M8	1	37.5	12.5	4	—	11	9.1
	CS80CJET	●	M8	1	36.75	12.5	4	—	11	—

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

(二) 中心銷 Screw of Shim









 * 僅右螺旋側有扳手孔	型號 Model No	在庫 Stock	d	螺距 Pitch	L	D	B	ℓ
	LCS-509	●	M5	0.8	9.5	5.4	2	3.4
	LCS-510	●	M5	0.8	11	5.4	2	4.9
	LCS-511	●	M5	0.8	11	5.7	2.5	5
	* LT-1	●	M5	0.8	10.25	5.55	2.5	4.2
	* LT-2	●	M5	0.8	11	5.5	2.5	5
	* LW-3	●	M5	0.8	11	5.7	2.5	5
	LCS-513	●	M5	0.8	13	6.2	2	4.65
	LCS-617	●	M6.3	1	17.2	7.8	3	5.3
	LCS-619	●	M6.3	1	18.5	7.8	3	6.7
	LD-1	●	M6	1	21.3	7.8	3	3.5
	LT-3	●	M5	0.8	18.5	6.2	2.5	4.1
	LT-4	●	M5	0.8	19	6.2	2.5	4.3
	LW-4	●	M6	1	19	7.8	3	3.65
	LW-4B	●	M6	1	14.6	7.8	3	3.2
	LW-5	●	M8	1	23.6	10.5	4	5.5
	SSP-513	●	M5	0.8	13	4	—	—
	SSP-515	●	M5	0.8	15	4	—	—
	SSP-518	●	M5	0.8	18	4	—	—

(三) 偏心銷 Screw of Shim

偏心銷	型號 Model No	在庫 Stock	d	D1	D2	L	ℓ
 * 請接下頁。	LT-5	●	3.65	5	5.46	21	4.9

* 請接下頁。 * Continued on next page.

(四) 墊片 Shim

型號 Model No	在庫 Stock	A	T	d1	d2
SMC					
	●	15.4	6.35	9.7	10.9
SMC-416	●	12.58	4.8	7.7	8.35
SMD					
	●	9.24	3.19	5.91	6.7
SMD-363	●	12.2	6.45	7.4	8.3
SMS					
	●	12.26	4.8	7.4	8.3
SMT					
	●	12.35	4.8	7.5	8.1
SMT-322	●	9.13	3.22	5.84	6.74
SMW					
	●	9.23	3.25	6	6.6
SMW-406	●	12.15	4.8	7.45	8.26
SMV					
	●	9.17	3.2	5.9	6.65
SMV-322	●	9.17	3.2	5.9	6.65
AE					
	●	9.53	3.2	4.34	6.26
AE16	●	12.57	4	5.1	7.28
AE22	●	12.57	4	5.1	7.28
AI					
	●	9.53	3.20	4.34	6.26
AI16	●	12.57	4	5.1	7.28
AI22	●	12.57	4	5.1	7.28

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

(五) 壓板 Clamp





壓板形式 Clamp Type	型號 Model No	在庫 Stock	d	螺距 Pitch	L	A	H
CCH	CCH3.5	●	3.8	—	13.3	7.4	6.3
	CCH4.5	●	4.8	—	14.3	7.8	8.5
M-Type	CP50-21	●	M5	0.8	14.8	7.8	10.8
	CP50-22	●	M6	1	17.3	9.3	13.4
	CP50-24	●	M6	1	21.6	9.3	13.2
E-Type	CN12-2	●	8.5	—	22.9	17.1	9.3
	CN12-4	●	8.6	—	21.6	16.9	9.3
	TN16-2	●	6.5	—	15.4	15.0	7.8
	TN16-3	●	8.2	—	21	15.0	9.4
	WN06-2	●	6.4	—	16.4	10.9	8
	WN08-3	●	6.5	—	16.2	15.0	8
	WN08-4	●	8.4	—	21.4	16.9	9.1
	SN12	●	9.3	—	22	17.0	9.3
	DN11	●	6.6	—	21.7	13.0	9
	DN15	●	9.4	—	27	17.0	9
	VN12	●	6.6	—	23	13.0	9
	VN16	●	6.6	—	25.9	13.0	9
ETK1	ETK1R/L	●	6.2	—	17.5	12.8	11.7
SC	SCR/L	●	M8	1	13	11.1	10.2

(六) C字環 Clasp


	型號 Model No	在庫 Stock	D	B	T	d
C	C-5	●	7	3.9	0.6	4.7
	C-6	●	9.7	5.8	0.7	7.8
RC	RC-1	●	5.3	3	—	0.5
	RC-2	●	16	5	—	1.2

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.


(七) 扳手 Wrench

C 型扳手 	型號 Model No	在庫 Stock	B	C	a	b1	b2	L	ℓ	T
	CW11	●	—	—	—	11	13	139	—	4
L 型扳手 	LW015	●	1.5	—	—	—	—	45.8	13.5	—
	LW020	●	2	—	—	—	—	50	16	—
旗型扳手 	LW025	●	2.5	—	—	—	—	54.5	17.5	—
	LW030	●	3	—	—	—	—	96	20	—
鑰型扳手 	LW040	●	4	—	—	—	—	103	24	—
	LW050	●	5	—	—	—	—	116	27	—
	LW060	●	6	—	—	—	—	115	27	—
	T-6	●	T6	36	—	19	19	—	26	—
	T-7	●	T7	36	—	19	19	—	—	—
	T-8	●	T8	36	—	19	19	—	—	—
	T-10	●	T10	45	—	21	28	—	—	—
	T-15	●	T15	45	—	21	28	—	—	—
	T-20	●	T20	45	—	21	28	—	—	—
	GT-40	●	—	16	4.1	—	—	60	—	4


(八) 入水接頭 Gate Connector Plug

	型號 Model No	在庫 Stock	d	螺距 Pitch	L	ℓ	B
	PC8-01	●	M8	1	39.5	8	12


(九) 可調出水孔 Adjustable Oil Hole

	型號 Model No	在庫 Stock	L	D
	EHR-O	●	6.3	8

(十) 油封 O-ring

	型號 Model No	在庫 Stock	D	d
	A5-104	●	8.08	1.62
	A5-106	●	8.5	1.5

(十一) 彈簧 Spring

	型號 Model No	在庫 Stock	L	D
	S6	●	11	7.8